錩鋐牌 KDC9030 型中置轴挂车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	錩鋐牌	公告批次	314
产品名称	錩鋐牌 KDC9030 型中置轴挂车		
总质量(kg)	3490	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	0	外形尺寸(mm)	5000×2350×2710
整备质量(kg)	3490	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	—	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	-/25°	前悬/后悬(mm)	3530/1470
轴荷(kg)	100/3390	最高车速(km/h)	-
备注:	该车的牵引杆可根据牵引车的高度进行调节,其调节范围向上到水平夹角 50°,向下到与水平夹角 10°;牵引杆深入量为 200mm。 该车的两侧各装有两个铁制工具箱,与挂车平台焊接为一体,距地面高度为 400mm,满足侧防护装置条件,不需要再单独安装侧防护装置;因该挂车后部离地高度为 530mm,故不需要安装后防护。 该车的侧面和后部都贴有车身反光标识。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
—	—	—	—
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	三河科达实业有限公司	**企业网址**	