骏强牌JQ9320GNY型鲜奶运输半挂车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	骏强牌	公告批次	320
产品名称	骏强牌JQ9320GNY型鲜奶运输半挂车		
总质量(kg)	32000	罐体容积(m3)	25.5
额定质量(kg)	24500	外形尺寸(mm)	9620×2500×3410
整备质量(kg)	7500	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	—	鞍座最大载质量(kg)	14000
接近角/离去角(°)	-/18	前悬/后悬(mm)	-/1540
轴荷(kg)	-/18000(二轴组)	最高车速(km/h)	—
备注:	罐体有效容积:25.5 立方米,装载介质为鲜奶,介质密度为 1000 千克/立方米;外罐体长:9390mm,前筒体长/长轴/短轴:2762mm×2240mm×1860mm,后筒体长/长轴/短轴:5793×2460×2060,内罐体长:9160mm,前筒体长/长轴/短轴:2662mm/2040mm/1660mm,中变径长 835mm,后筒体长/长轴/短轴:5663mm/2260mm/1860mm,罐体外部保温层厚度为 100mm(罐体后部封头内有输奶管道,直径为 30mm,罐体后部封头处夹层厚度为 130mm).侧面防护材料为钢板 Q235,侧防护与车身为:螺栓连接.后防护材料为矩形管 Q235,与车身为焊接连接,主要尺寸参数 140×50mm,离地高度 500.ABS 生产厂家/型号:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司/CM2XL-4S/2K(4S/2M).选装空气悬挂.选装罐顶走台及护栏样式,选装轮罩样式,选装前部和后部样式,爬梯安装安装位置.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
—	—	—	—
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	新乡市骏华专用汽车车辆有限公司	**企业网址**	