中运牌 YFZ9400GFLZYC 型低密度粉粒物料运输半挂车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	中运牌	公告批次	332
产品名称	中运牌 YFZ9400GFLZYC 型低密度粉粒物料运输半挂车		
总质量(kg)	40000	罐体容积(m3)	61
额定质量(kg)	28000/29000	外形尺寸(mm)	长 13750/13050；宽 2550；高 3990
整备质量(kg)	12000/11000	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	—	鞍座最大载质量(kg)	16000
接近角/离去角(°)	-/23/-/24	前悬/后悬(mm)	-/1250/-/1030
轴荷(kg)	-/24000(三轴组)	最高车速(km/h)	—
备注:	罐体有效容积为 61 立方米,选装不带机组,不带机组外长为 13050mm;罐体总长为 13000mm(含封头),前封头直径 2100mm,后封头直径 2500mm,罐体宽度最大为 2550mm,最大截面高度 3500mm,顶部封闭不可开槽,后部不可开启;车长/牵引销至车辆最前端的距离/轴距/后悬尺寸关系为(mm):13750/1750/8130+1310+1310/1250;13750/1750/8350+1310+1310/1030;13050/1050/8130+1310+1310/1250;13050/1050/8350+1310+1310/1030;选装方形后组合灯和圆形后雾灯;选装爬梯安装位置和数量,选装走台样式,选装进气管道结构;选装下凸牵引板结构,选装后部样式.ABS 系统生产厂家:山东海纳汽车科技有限公司,广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,威伯科(上海)管理有限公司;ABS 型号:HNABS4S/2m-4S/4m,CM2XL-4S/2M,4005000880;防护装置所用材质为 Q235,连接方式均为电焊连接,后防护断面尺寸(mm):130X50,离地高度:480mm.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
—	—	—	—
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	山东建宇特种车辆有限公司	**企业网址**	