华宇达牌 LHY9402GFL 型中密度粉粒物料运输半挂车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	华宇达牌	公告批次	310
产品名称	华宇达牌 LHY9402GFL 型中密度粉粒物料运输半挂车		
总质量(kg)	40000	罐体容积(m3)	40
额定质量(kg)	32100/32500/32800	外形尺寸(mm)	长 10100/9400；宽 2500；高 4000
整备质量(kg)	7900/7500/7200	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	—	鞍座最大载质量(kg)	16000
接近角/离去角(°)	-/20	前悬/后悬(mm)	-/850
轴荷(kg)	-/24000(三轴组)	最高车速(km/h)	—
备注:	罐体有效容积 40 立方米,装运介质:粉煤灰,介质密度:840 千克/立方米;罐体尺寸(含封头):长 9050mm,最大宽度 2500mm,最大截面高度 3200mm;不带机组时外形尺寸(mm)为:9400×2500×4000,对应的整备质量为 7200kg;加装机组时对应的整备质量为 7900kg,加装机组时可选装灌顶轻型行走机构,对应的整备质量为 7500kg,选装罐顶护栏样式;ABS 系统生产厂家为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,型号:CM2XL-4S/2M;防护装置材料材质为 Q235 钢板,连接方式:侧防护与车架用螺栓连接,后防护与车架为焊接,后部防护装置的断面尺寸(mm)为 160×60,离地高度为 470mm,该车顶部封闭不可开槽,后部不可开启.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
—	—	—	—
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	山东梁山华宇集团汽车制造有限公司	**企业网址**	