江淮扬天牌 CXQ9407GXH 型下灰半挂车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	江淮扬天牌	公告批次	322
产品名称	江淮扬天牌 CXQ9407GXH 型下灰半挂车		
总质量(kg)	40000	罐体容积(m3)	27.5
额定质量(kg)	32500/31800	外形尺寸(mm)	长 9230/9980；宽 2500/2550；高 4000
整备质量(kg)	7500/8200	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	—	鞍座最大载质量(kg)	16000
接近角/离去角(°)	-/25	前悬/后悬(mm)	-/880
轴荷(kg)	-/24000(三轴组)	最高车速(km/h)	—
备注:	罐体有效容积:27.5 立方米;罐体单 V 型结构,筒体直线段(不含两端封头)长度 7850mm,最大截面高度 3006mm,宽度 2500mm.前后封头直径 2058mm;该车柴油机、空压机为选装件,不带柴油机、空压机时对应整车长度为 9230mm,整备质量为 7500Kg,额定载质量 32500kg;车长/轴距/后悬(mm)对应关系为:9230/5190+1305+1305/880,9980/5190+1305+1305/880;ABS 系统生产厂家:焦作博瑞克控制技术有限公司,型号:G ABS,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,型号:4005000810;侧面及后下部防护装置材料材质:Q235A,侧面防护装置连接方式:螺栓连接;后下部防护装置连接方式:焊接连接;后部防护装置断面尺寸: 140×40mm,离地高度:500mm.选装走道台样式、管路布置和爬梯安装位置。顶部封闭不可开槽,后部封闭不可开启。前部选装软管托架。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
—	—	—	—
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	安徽江淮扬天汽车股份有限公司	**企业网址**	