青特牌 QDT9401XYK 型翼开启厢式半挂车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	青特牌	公告批次	312
产品名称	青特牌 QDT9401XYK 型翼开启厢式半挂车		
总质量(kg)	40000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	30900/31200	外形尺寸(mm)	长 13750/13000；宽 2550；高 4000
整备质量(kg)	9100/8800	货厢尺寸(mm)	长 13200/12620；宽 2440；高 2300
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	—	鞍座最大载质量(kg)	16000
接近角/离去角(°)	-/10.5/-/12	前悬/后悬(mm)	-/2690/-/2290
轴荷(kg)	-/24000(三轴组)	最高车速(km/h)	—
备注:	该车车厢顶部封闭,不可开启,两侧翼板可开启,开启形式为侧面及顶部均打开。侧防护材料为 Q235,与车架螺栓连接。后防护所用材料材质为 Q345,与车架连接方式为焊接,后防护离地高度为 480mm,截面尺寸为 150×64mm。ABS 生产厂家为: 广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,ABS 控制器型号:CM2XL-4S/2M 或生产厂家为:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,ABS 控制器型号:400500XXX0.当长度 13000mm 时,前端不倒角.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
—	—	—	—
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	青岛中汽特种汽车有限公司	**企业网址**	