徐工牌 XZJ5041TYHSBEV 型纯电动路面养护车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	徐工牌	公告批次	315
产品名称	徐工牌 XZJ5041TYHSBEV 型纯电动路面养护车		
总质量(kg)	4495	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	765	外形尺寸(mm)	6350×1940×2300
整备质量(kg)	3600	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	8/16	前悬/后悬(mm)	1526/1516
轴荷(kg)	1700/2795	最高车速(km/h)	100
备注:	该车为路面养护专用作业车,前部悬挂安装有喷洒架用于路面养护.侧防护由侧护栏和电池支架组成,材料:Q345B,连接方式为:螺栓连接,后防护材料:Q345B,螺栓连接,截面 120mm×50mm,离地高度为 500mm.ABS 型号为:APG3550500A6,生产企业为:浙江亚太机电股份有限公司;该车属于起步期产品,磷酸铁锂电池,型号:DAL0H2,生产企业为宁德时代新能源科技股份有限公司;驱动电机类型为永磁同步电机,型号为 TZ300XSC5BY001,额定功率为 70kw,峰值功率为 115kw,控制器型号为 KTZ54X30S01,生产企业为苏州众联能创新能源科技有限公司;整车控制器型号为 VCU17-U62,生产企业为上汽大通汽车有限公司,联合汽车电子有限公司.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	SH1047ZFEVNZ	底盘名称	纯电动载货汽车底盘
商标名称	跃进牌	生产企业	上汽大通汽车有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3308		
轮胎规格	6.50R16 8PR/7.00R16 8PR		
钢板弹簧片数	8/8+7	前轮距(mm)	1491/1491
燃料种类	纯电动	后轮距(mm)	1446/1620
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
TZ300XSC5BY001	苏州众联能创新能源科技有限公司	-	115
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	徐州工程机械集团有限公司	**企业网址**	