东风牌 DFH5160XLCEX5A 型冷藏车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	东风牌	公告批次	406
产品名称	东风牌 DFH5160XLCEX5A 型冷藏车		
总质量(kg)	16000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	7925/7990	外形尺寸(mm)	长 8400/9000/8000 等；宽 2600；高 3710/3780/3910 等
整备质量(kg)	7880	货厢尺寸(mm)	长 6080/6680/5680 等；宽 2440；高 2400/2600/2450 等
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3/2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	16/10	前悬/后悬(mm)	1400/2300/1400/2600/1400/2100 等
轴荷(kg)	5600/10400	最高车速(km/h)	89/105
备注：	随底盘选装驾驶室,选装不同颜色的驾驶室前围面罩,选装驾驶室前部摄像头和雷达,选装驾驶室拉花装饰及侧边拉花,选装驾驶室顶部“东风商用车”企业标识和车门标识,选装侧窗玻璃和装饰板,选装前雾灯,选装侧转向灯,选装导流罩,选装遮阳罩,选装底盘布置,选装前组合灯,选装引气管位置,选装不同安装位置的储气筒,选装不同安装位置的干燥器,选装不同安装位置的空滤器和尿素罐,选装不同结构的尿素罐,选装驻车空调,选装工具箱,选装不同安装位置的空滤器支架、不同大小的电瓶框,选装后处理结构,选装厢体结构,选装不同结构的车门裙板,选装无车门裙板照片;选装与车身颜色相同的前保险杠;选装前下视镜,选装左右后视镜;选装国六标识粘贴位置.选装其它厂家功率相当的制冷机组,选装前置式或底置式制冷机组;选装不同材质的前下防护,选装侧防护横杆固定方式,侧防护:材质 Q235,工程塑料,螺栓连接;后下防护:材质 Q235、DL510,连接方式螺栓连接,断面尺寸 120×60mm、120×80mm,离地高度 480mm、460mm、440mm;厢体顶部封闭,不可开启,侧面选装开门和不开门;选装尾板,尾板质量为 550kg,尾板收起状态时的水平长度为 295mm;选装尾板时仅选用截面尺寸为 Φ121 的后防护,后防护材质:Q235:连接方式:焊接:离地高度 470mm;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS 型号/生产厂家:ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司,DFCV ABS/东风商用车有限公司;选装限速装置,限速 89km/h;发动机和油耗值的对应关系(L/100km):D4.5NS6B220/19.0;DDi47E225-60/19.0;DDi47E240-60/19.0;D4.5NS6B240/19.0;DDi47E260-60/19.0;D4.5NS6B280/19.0。该车型可选装 ETC 车载装置.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	DFH1160EX5A	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风商用车有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	4700/5000/4500 等		
轮胎规格	10R22.5 16PR/10.00R20 18PR/275/80R22.5 18PR 等		
钢板弹簧片数	8/10+8/2/3+2/3/4+3 等	前轮距(mm)	1934/1815/1860 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1820/1800/1846
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率

D4.5NS6B220 DDi47E225-60 DDi47E240-60 D4.5NS6B240 DDi47E260-60 D4.5NS6B280	东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司	4500 4750 4750 4500 4750 4500	162 166 177 176 191 206
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	东风商用车有限公司	**企业网址**	