华通牌 HCQ5080TQZB6 型清障车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	华通牌	公告批次	407
产品名称	华通牌 HCQ5080TQZB6 型清障车		
总质量(kg)	8275	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	—	外形尺寸(mm)	7490×2300×2520
整备质量(kg)	4880	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	20/16	前悬/后悬(mm)	1130/2450
轴荷(kg)	2570/5705	最高车速(km/h)	105
备注:	该车用于道路清障,专用装置为托举臂,后伸 110mm,托举质量:3200kg,仅采用 3800 轴距,侧防护装置材料:Q235,连接方式:焊接连接或螺栓连接;后防护装置由车身结构替代,离地高度为 400mm,ABS 型号:ABS-E,生产厂家:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;ABS 型号:ABS-VI·E,生产厂家:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.随底盘选装驾驶室.选装尾部样式,选装全落地结构.选装外观样式.选装操作杆样式,选装前挡板样式.随底盘选装驾驶室.		

【底盘技术参数】			
底盘型号	BJ1088VEJEA-FK	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	福田牌	生产企业	北汽福田汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3360/3800/4200		
轮胎规格	7.50R16LT 14PR/8.25R16LT 14PR/7.50R16 16PR 等		
钢板弹簧片数	9/8+6/3/4+3/3/8+6 等	前轮距(mm)	1705/1730
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1615/1630/1715 等
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
F2.8NS6B156	北京福田康明斯发动机有限公司	2780	115
F3.8NS6B156	北京福田康明斯发动机有限公司	3800	115
CY4SK261	东风朝阳朝柴动力有限公司	3856	125
D30TCIF1	昆明云内动力股份有限公司	2977	125
D25TCIF1	昆明云内动力股份有限公司	2499	110
F2.8NS6B172A	北京福田康明斯发动机有限公司	2780	120
D25TCIF170D	昆明云内动力股份有限公司	2499	114
4F25TC26	北汽福田汽车股份有限公司	2499	132
F2.5NS6B172	北京福田康明斯发动机有限公司	2498	120

整车详细介绍	
底盘说明	底盘配置:
改装说明	改装配置:
产品报价	

联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖北五环专用汽车有限公司	**企业网址**	