东风牌 EQ5180GPSL6D 型绿化喷洒车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	东风牌	公告批次	401
产品名称	东风牌 EQ5180GPSL6D 型绿化喷洒车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	11.6
额定质量(kg)	11025/11090	外形尺寸(mm)	长 8350/8550；宽 2500；高 3150/3800
整备质量(kg)	6780	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3/2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	28/22/25/18	前悬/后悬(mm)	1250/2600/1450/2400/1410/2440
轴荷(kg)	6500/11500	最高车速(km/h)	88
备注:	1.该车主要专用装置为水罐,水路及作业装置,用于城镇园林绿化,环境清洁作业;2.仅选用底盘 4500mm,4700mm 轴距;罐体总容量 12.18 立方米,罐体有效容积 11.6 立方米,轴距为 4500 时,外形尺寸为 8350mm,罐体尺寸(长度×长轴×短轴)(mm)为 5000×2300×1500(不带工作平台)和 4500×2400×1600(带工作平台),轴距为 4700mm 时,外形尺寸为 8550mm,罐体尺寸(长度×长轴×短轴)(mm)为 5200×2300×1450(不带工作平台)和 4700×2350×1550(带工作平台);运输介质为丙酮水溶液,介质密度为 950Kg/m;3.选装后雾炮(配加宽工作平台);选装鸭嘴,对冲喷头,高压清洗装置,后自动水炮,卷盘,自吸管位置,顶部绿化浇灌,不带尾部箭头灯,后部上下喷雾装置,该系列选装对于整车尺寸,重量变化可忽略不计,随底盘选装灯具,保险杠等新风格;4.侧防护:材质 Q235,连接方式:螺栓连接加焊接或螺栓连接或焊接,后下防护:材质 Q235,连接方式:螺栓连接加焊接或螺栓连接或焊接,断面尺寸 120×60mm,离地高度 490mm,470mm,450mm,480mm,460mm,440mm;5.装有 ABS,ABS 生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;型号:3631010-C2000.6.选装驾驶室、车门拉花及装饰件等新风格.选装侧窗形式.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	EQ1180GL6DJ	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风汽车集团有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3950/4200/4500 等		
轮胎规格	10.00R20 18PR/295/80R22.5 16PR/275/80R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	9/11+8/3/4+3/9/10+8	前轮距(mm)	1875/1910/1950 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1820/1870/1860
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
YCS06200-60	广西玉柴机器股份有限公司	6234	147
B6.2NS6B230		6200	169
YCS04200-68	东风康明斯发动机有限公司	4156	147
B6.2NS6B210		6200	154
YCS06245-60A	广西玉柴机器股份有限公司	6234	180
YCS06220-60		6234	162
YCS04220-61A	东风康明斯发动机有限公司	4295	162
D43TCIF11		4296	151
D4.5NS6B240	广西玉柴机器股份有限公司	4500	176
YCS04240-66		4295	173

YCS04220-66 YCY30180-66 YCY30200-66 B6.2NS6B260	广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司	4295 2970 2970 6200	162 132 145 191
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	东风汽车集团有限公司	**企业网址**	