陕汽通力牌 STL5181GSS 型洒水车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	陕汽通力牌	公告批次	330
产品名称	陕汽通力牌 STL5181GSS 型洒水车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	11
额定质量(kg)	10600	外形尺寸(mm)	7990×2500×3030
整备质量(kg)	7270	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	21/14	前悬/后悬(mm)	1340/2150
轴荷(kg)	6500/11500	最高车速(km/h)	89
备注:	罐体有效容积 11 立方米,介质:水,介质密度:1000 千克/立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):4800×2250×1470;侧防护及后下部防护装置均采用 Q235 材质,均采用螺栓连接,后下部防护尺寸:120×50(mm),离地面高度 475mm;装有带卫星定位功能的行驶记录仪,ABS 系统生产厂家及型号分别为:西安正昌电子有限责任公司(型号:ZQFB-V);专用装置:罐体、高压水泵,主要用于路面洒水、冲洗、降雾抑尘等.选装新造型罐体.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	SX1189LA1F1C	底盘名称	底盘
商标名称	陕汽牌	生产企业	陕西汽车集团股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	4500/3800/4200 等		
轮胎规格	10.00R20 18PR/11R22.5 18PR/295/80R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	10/9+6/3/4+3/3/- 等	前轮距(mm)	1935/1960
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1860
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
B6.2NS6B230	东风康明斯发动机有限公司	6200	169
B6.2NS6B210		6200	154
YCS06270-60	东风康明斯发动机有限公司	6234	199
YCS06245-60		6234	180
WP6H270E61	广西玉柴机器股份有限公司	6220	199
WP6H245E61		6220	180
YCK05240-60	潍柴动力股份有限公司	5132	176
YCK05210-60		5132	157
YCK05190-60	潍柴动力股份有限公司	5132	140
WP4.6NQ220E61		4580	162
B6.2NS6B260	广西玉柴机器股份有限公司	6200	191
B6.2NS6B245		6200	180
YCS04200-68	广西玉柴机器股份有限公司	4156	147
WP4.6NQ220E61A		4580	162
WP7H270E68	潍柴动力股份有限公司	6800	199
WP4.6NQ220E62		4580	162
YCS04200-61A	东风康明斯发动机有限公司	4295	147
YCS04220-61A		4295	162
D4.5NS6B240	东风康明斯发动机有限公司	4500	176
WP4.6NQ240E62	广西玉柴机器股份有限公司	4580	177
YCS04200-66		4295	147

	潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 潍柴动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司		
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	陕西通力专用汽车有限责任公司	**企业网址**	