福田牌 BJ5088XLC-F3 型冷藏车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	福田牌	公告批次	391
产品名称	福田牌 BJ5088XLC-F3 型冷藏车		
总质量(kg)	8275	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	4280	外形尺寸(mm)	长 5995/6965；宽 2240/2340/2440 等；高 3020/3220/3420
整备质量(kg)	3800	货厢尺寸(mm)	长 4080/3700/5040 等；宽 2100/2200/2300 等；高 1900/2100/2300
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	20/16	前悬/后悬(mm)	1110/1525/1110/2055
轴荷(kg)	3000/5275	最高车速(km/h)	105
备注：	1.选装导流罩.2.ABS 系统型号:ABS-VI.E;生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.3.F2.8NS6B156、F3.8NS6B156 发动机最大净功率分别为 112kw、112kw.4.选装前围及前部灯具,选装排半驾驶室,排半驾驶室对应货箱内部长度为 3700mm、4610mm,单排驾驶室对应货箱内部长度为 4080mm、5040mm.5.侧防护的连接方式是与货箱横梁螺栓连接,侧防护材料为冷板 B-2.0.后防护连接方式是与车架纵梁螺栓连接,后下部防护装置材料为 Q345A/610L.后部防护装置截面尺寸 100×50mm,后防护离地高度 410mm,430mm,450mm,470mm,480mm.6.F2.8NS6B156 发动机对应油耗值:14.7L/100km,F3.8NS6B156 发动机对应油耗值:14.5L/100km.7.货厢顶部封闭,不可开启.8.可选装同等功率的制冷机组.9.选装尾部标识.10.选装无侧开门和双侧开门货箱风格,选装后四锁杆,五固定折页的后部货箱风格,选装货箱内部的肉挂和导轨结构.选装后部三开门货箱风格.选装液压尾板,尾板质量为 450kg,收起状态的水平长度 295mm.选装新前围风格,选装新前部灯具风格.选装整体后视镜.选装 LOGO 标识.选装前部标识.		

【底盘技术参数】			
底盘型号	BJ1088VEJEA-F3	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	福田牌	生产企业	北汽福田汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3360/3800		
轮胎规格	7.50R16LT 14PR/8.25R16LT 14PR		
钢板弹簧片数	3/4+2/3/7+6/3/8+6 等	前轮距(mm)	1730/1740/1705 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1615/1800/1715 等
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
F2.8NS6B156	北京福田康明斯发动机有限公司	2780	115
F3.8NS6B156		3800	115
F2.8NS6B131	北京福田康明斯发动机有限公司	2780	96
F2.8NS6B150	北京福田康明斯发动机有限公司	2780	110
4F25TC		2499	116
4F25TC3	北京福田康明斯发动机有限公司	2499	96
F2.5NS6B160	北汽福田汽车股份有限公司	2498	115
F2.5NS6B131		2498	96

4F25TC26	北汽福田汽车股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北汽福田汽车股份有限公司	2499	132
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	北汽福田汽车股份有限公司	**企业网址**	