三力牌 CGJ5180TDYDFE6 型多功能抑尘车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	三力牌	公告批次	400
产品名称	三力牌 CGJ5180TDYDFE6 型多功能抑尘车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	6270/5580	外形尺寸(mm)	长 9685/9715；宽 2540；高 3600/3800
整备质量(kg)	11600/12290	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	17/10	前悬/后悬(mm)	1400/2550/1430/2550
轴荷(kg)	6500/11500	最高车速(km/h)	89
备注:	1.该车仅选用底盘轴距 5300mm,该车具有后伸长度 435mm;2.该车可选装高度不同的驾驶室;选装前雾灯;选装驾驶室顶部装饰灯;选装驾驶室前面罩;选装前保险杠及前部灯具;驾驶室前脸扰流罩为选装件;驾驶室卧铺侧窗选装装饰板;选装踏步结构;选装后背式排气管;前保险杠同驾驶室同色状态,侧门裙边,侧门把手,并随底盘选装一种后尾灯;相应增加前悬尺寸 1430mm,相应具有整车长度尺寸 9715mm;3.该车配置的喷雾机具有 A,B,C 三种状态.配置喷雾机 A,B 时,整车整备质量为 12290kg,额定载质量为 5580kg,整车高为 3800mm;配置喷雾机 C 时,整车整备质量为 11600kg,额定载质量为 6270kg,整车高为 3600mm.4.该车配置 ABS,ABS 型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司;该车可随底盘选装自动变速箱,选装自动变速箱时仅选装 D6.7NS6B230 发动机;5. 侧防护为车身裙边结构替代.后防材料:Q235-B,连接方式:螺栓连接,后防截面尺寸:160×50(mm),离地高度:480mm;6.该车配置有厢体,动力系统,风吹式喷雾机等专用装置,主要用于改善空气质量,降低空气中的灰尘,雾霾等现象;7.该车可选装一种侧护栏防护装置;并选装尾部无裙板状态;8.该车并可选装一种车载 ETC 装置;9.选装一种后视镜外观.		

【底盘技术参数】			
底盘型号	DFH1180EX8	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风商用车有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3800/3950/4200 等		
轮胎规格	10.00R20 18PR/275/80R22.5 18PR/295/60R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	7/9+6/8/10+8/8/9+6 等	前轮距(mm)	1876/1896/1920 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1820/1860/1800 等
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
D4.5NS6B190	东风康明斯发动机有限公司	4500	140
D6.7NS6B230		6700	169
B6.2NS6B210	东风康明斯发动机有限公司	6200	154
D4.0NS6B185	东风康明斯发动机有限公司	4000	136
DDi50E220-60		5000	162
B6.2NS6B230	东风康明斯发动机有限公司	6200	169
DDi50E190-60	东风商用车有限公司	5000	147
D4.0NS6B195		4000	143

D6.7NS6B260 D4.5NS6B220 DDi47E210-60 B6.2NS6B260 B6.2NS6B245 DDi47E240-60 DDi47E260-60 D4.5NS6B240	东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司	6700 4500 4750 6200 6200 4750 4750 4500	191 162 154 191 180 177 191 176
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	航天晨光股份有限公司	**企业网址**	