海德牌 CHD5180TDYDFE6 型多功能抑尘车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	海德牌	公告批次	388
产品名称	海德牌 CHD5180TDYDFE6 型多功能抑尘车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	6820/6755/7080 等	外形尺寸(mm)	长 9570/9600/10010 等；宽 2500；高 3890/3925
整备质量(kg)	11050/10790	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	17/9/19/9	前悬/后悬(mm)	1400/2670/1430/2670/1400/2900 等
轴荷(kg)	6500/11500	最高车速(km/h)	89/98
备注：	车辆主要专用装置有喷雾装置、操作系统、水罐体、水泵,用于城市道路、广场、工地或固定场所的喷雾降尘、降低雾霾、清洁环境、园林绿化等作业.随底盘选装限速装置,限速 89km/h.选装驾驶室.选装无车门裙板.选装不同结构的车门裙板.选装踏步结构.选装带防滑材料的脚踏板.选装后处理结构和后处理隔热罩.选装驾驶室卧铺侧窗.选装前雾灯.选装前下视镜.选装后视镜.选装与车身颜色相同的前保险杠.驾驶室前脸扰流罩为选装件.选装驾驶室顶部装饰灯.选装驾驶室前面罩.选装前保险杠及前部灯具.选装空滤进气引气管外观.选装尿素罐样式.选装部件结构布置.选装后部灯具.选装喷雾装置平台.选装 ETC 车载装置.车辆仅选用 4500mm 轴距.长度(mm)/前悬(mm)/后悬(mm)/后伸(mm)对应关系为 9570/1400/2670/1000,9600/1430/2670/1000,10010/1400/2900/1210,10040/1430/2900/1210.ABS 型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,ABS-E 4S/4M/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司.车辆侧面防护装置的材料材质为铝合金,连接方式为螺栓连接.后下部防护装置的材料材质为 Q235 钢,连接方式为焊接,断面尺寸(mm)为 80×160,最大离地高度为 430mm.		

【底盘技术参数】			
底盘型号	DFH1180EX8	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风商用车有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3800/3950/4200 等		
轮胎规格	10.00R20 18PR/275/80R22.5 18PR/295/60R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	7/9+6/8/10+8/8/9+6 等	前轮距(mm)	1876/1896/1920 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1820/1860/1800 等
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
D4.5NS6B190	东风康明斯发动机有限公司	4500	140
D6.7NS6B230		6700	169
B6.2NS6B210	东风康明斯发动机有限公司	6200	154
D4.0NS6B185		4000	136
DDi50E220-60	东风康明斯发动机有限公司	5000	162
B6.2NS6B230		6200	169
DDi50E190-60	东风康明斯发动机有限公司	5000	147

D4.0NS6B195 D6.7NS6B260 D4.5NS6B220 DDi47E210-60 B6.2NS6B260 B6.2NS6B245 DDi47E240-60 DDi47E260-60 D4.5NS6B240	东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司	4000 6700 4500 4750 6200 6200 4750 4750 4500	143 191 162 154 191 180 177 191 176
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	烟台海德专用汽车有限公司	**企业网址**	