中汽力威牌 HLW5182GPS6CA 型绿化喷洒车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	中汽力威牌	公告批次	373
产品名称	中汽力威牌 HLW5182GPS6CA 型绿化喷洒车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	11.18
额定质量(kg)	10120/10185	外形尺寸(mm)	长 8800/8700/9665；宽 2500；高 3300/3600
整备质量(kg)	7685	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3/2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	17/16/17/15/17/14	前悬/后悬(mm)	1400/2400/1400/2600/1400/2800 等
轴荷(kg)	6500/11500	最高车速(km/h)	89
备注:	该车主要用于城乡园林绿化;主要装置为水罐及喷洒装置;罐体有效容积:11.18 立方米,介质:丙酮水溶液,密度:950 千克/立方米;选装前置自动水炮时,整车长 9665mm,前伸 865mm,整车长度/轴距/前悬/后悬/罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)的对应关系为(mm):9665(8800)/5000/1400/2400/5300×2250×1400,5000×2300×1450,8700/4700(4500)/1400/2600(1400/2800)/5200×2300×1400,4900×2350×1450;前伸为 700mm 时,整车长度/轴距/前悬/后悬/罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)的对应关系为(mm):9665/4700/1400/2865/5300×2250×1400,5000×2300×1450;选装前鸭嘴,选装后工作平台,选装后部喷洒装置,选装罐体侧部圆形管道筒;侧、后防护材料为 Q235,连接方式为螺栓连接,后部防护装置断面尺寸(宽×高)60×120(mm),后部防护离地高度:460mm;ABS 系统生产厂家:长春瑞立科密汽车电子有限公司,型号:CM4XL.随底盘选装驾驶室和空滤器样式.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	CA1180P62K1L2A1E6Z	底盘名称	平头柴油载货汽车底盘
商标名称	解放牌	生产企业	中国第一汽车集团有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	5300/5000/4700 等		
轮胎规格	10.00R20/11.00R20/295/80R22.5 等		
钢板弹簧片数	10/12+8/12/12+8/13/12+8 等	前轮距(mm)	1928/1827/1950 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1878/1860
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
CA4DK1-18E6	中国第一汽车集团有限公司	4764	139
CA4DK1-22E6		4764	165
CA6DH1-22E6	中国第一汽车集团有限公司	5700	165
CA6DH1-24E6		5700	179
D6.7NS6B230	中国第一汽车集团有限公司	6700	169
CA4DK1-22E61		4764	165
CA6DH1-22E61	中国第一汽车集团有限公司	5700	165
CA6DH1-24E61	东风康明斯发动机有限公司	5700	179
CA4DK1-22E62		4764	165
CA4DK2-24E65	中国第一汽车集团有限公司	5170	179
CA4DK2-22E65	中国第一汽车集团有限公司	5170	165

CA6DH1-26E65 CA6DH1-24E65 CA6DH1-22E65 CA6DH1-26E61	中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司	5700 5700 5700 5700	194 179 165 194
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖北力威汽车有限公司	**企业网址**	