汕德卡牌 ZZ5316GJBN306GF1 型混凝土搅拌运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	汕德卡牌	公告批次	382
产品名称	汕德卡牌 ZZ5316GJBN306GF1 型混凝土搅拌运输车		
总质量(kg)	31000	罐体容积(m3)	7.99
额定质量(kg)	17450	外形尺寸(mm)	10040×2496×3850
整备质量(kg)	13420	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	16/12	前悬/后悬(mm)	1450/2365/1450/2390
轴荷(kg)	6500/7000/17500(二轴组)/ 6500/6500/18000(二轴组)	最高车速(km/h)	82
备注:	随底盘选装驾驶室。选装新灯具规格型号。可不选装驾驶室顶部天线。选装燃油箱、储气筒、电瓶箱安装位置。选装不同样式视镜。选装后处理装饰罩。选用 11R22.5 18PR 轮胎时,对应轴荷为 6500/6500/18000(二轴组)。罐体外形总长度(含封头)为 6150mm,最大直径 2112mm,罐体安装角度 13.6 度。罐体搅动容量为 7.99 立方米。后悬与底盘轴距参数一一对应。选装侧面防护装置所用材料材质为 Q235B,连接方式为螺栓连接;后部防护装置所用材料材质为 Q235B,连接方式为螺栓连接,断面尺寸为 120mm×120mm,离地高度为 490mm。发动机 MC07.34-60 油耗申报值为 37.2L/100km;发动机 WP8.350E61 油耗申报值为 37.2L/100km;发动机 MC07.33-60 油耗申报值为 37.2L/100km;发动机 MC07H.29-60 油耗申报值为 37.2L/100km;发动机 MC07H.33-60 油耗申报值为 37.2L/100km;发动机 MC07H.35-60 油耗申报值为 37.2L/100km;发动机 WP8.320E61 油耗申报值为 37.2L/100km;发动机 WP8.350E62 油耗申报值为 37.2L/100km。ABS 系统控制器生产企业/型号为采埃孚商用车系统(青岛)有限公司/4460046300;选装 EBS,EBS 系统控制器生产企业/型号为采埃孚商用车系统(青岛)有限公司/ EBS3。安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。该车型可选装 ETC 车载装置。		

【底盘技术参数】			
底盘型号	ZZ1316N306GF1	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	汕德卡牌	生产企业	中国重汽集团济南商用车有限公司
轴数	4	轮胎数	12
轴距(mm)	1800+3025+1400/1800+3050+1350/1800+3000+1400		
轮胎规格	295/80R22.5 18PR/12R22.5 18PR/11.00R20 18PR 等		
钢板弹簧片数	2/2/4/2/2/5/3/3/4 等	前轮距(mm)	1998/1998/2035/2035
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1850/1850
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
MC07.34-60	中国重型汽车集团有限公司	6870	251
MC07.33-60		6870	240
MC07H.33-60	中国重型汽车集团有限公司	7360	240
WP8.350E61	中国重型汽车集团有限公司	7800	257
MC07H.35-60		7360	257
WP8.320E61	潍柴动力股份有限公司	7800	235
MC07H.29-60	中国重型汽车集团有限公司	7360	213
WP8.350E62		7800	257
MC07H.35-61		7360	254

	潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司		
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	中国重汽集团济南商用车有限公司	**企业网址**	