豪沃牌 ZZ5187CCQK561DF1 型畜禽运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	豪沃牌	公告批次	409
产品名称	豪沃牌 ZZ5187CCQK561DF1 型畜禽运输车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	9990/9925/10705 等	外形尺寸(mm)	长 7445/7995/8445 等；宽 2550；高 3680/3800/3850 等
整备质量(kg)	7880/7165	货厢尺寸(mm)	长 5200/5750/6200 等；宽 2440
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	19/13	前悬/后悬(mm)	1330/1915/1330/2165/1330/2415 等
轴荷(kg)	6500/11500	最高车速(km/h)	89/95
备注：	选装限速装置,限速 89km/h。选装货箱外观结构。选装驾驶室,选装后视镜,选装前面罩,选装底盘布置。可不选装导流罩。整备质量、驾驶室准乘人数、额定载质量和载质量利用系数的对应关系为:整备质量为 7880 时,载质量为 9990(2 人),9925(3 人),利用系数为 1.28;整备质量为 7165 时,载质量为 10705(2 人),10640(3 人),利用系数为 1.51。不选装底盘的 5600 轴距。车长、轴距和前后悬的关系为:7445=1330+4200+1915,7995=1330+4500+2165,8445=1330+4700+2415,8995=1330+5200+2465。车厢底板到顶部高度为 2300mm,2500mm,2550mm,2600mm。侧面防护装置所用材料材质为 Q235A,连接方式为螺栓连接;后部防护装置所用材料材质为 Q235A,连接方式为螺栓连接,断面尺寸为 120mm×60mm,离地高度为 490mm。ABS 系统型号为 XH-KQ4S4M-E01,生产企业为广州市西合汽车电子装备有限公司;型号为 CM4XL-4S/4M,生产企业为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。发动机 D45TCIF1 对应的油耗申报值 26.7L/100km,发动机 WP4.6NQ220E61 对应的油耗申报值 26.7L/100km,发动机 WP4.1NQ190E61 对应的油耗申报值 26.7L/100km,发动机 MC05H.25-60 对应的油耗申报值 26.7L/100km,发动机 MC05H.23-60 对应的油耗申报值 26.7L/100km,发动机 MC07.25-60 对应的油耗申报值 26.7L/100km,发动机 MC07.27-60 对应的油耗申报值 26.7L/100km,发动机 WP4.6NQ220E62,WP4.6NQ240E62 对应的油耗申报值 26.7L/100km,发动机 WP7H245E62 对应的油耗申报值 26.7/100km,发动机 WP7H270E62 对应的油耗申报值 26.7/100km,发动机 WP5NQ245E62 对应的油耗申报值 26.7L/100km。安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。可采用上装委托加装方式生产。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	ZZ1187K561DF1Z	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	豪沃牌	生产企业	中国重汽集团济南商用车有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3800/4200/4500 等		
轮胎规格	10.00R20 18PR/275/80R22.5 18PR/295/80R22.5 18PR 等		
钢板弹簧片数	1/1+1/2/2+2/3/3+2 等	前轮距(mm)	1940/1980
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1800/1860
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
WP4.1NQ190E61	潍柴动力股份有限公司	4088	140

WP4.6NQ220E61 WP4.6NQ220E62 WP4.6NQ240E62 WP4.1NQ200E62 WP5NQ245E62	潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司	4580 4580 4580 4088 4580	162 162 177 147 177
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	中国重汽集团济南商用车有限公司	**企业网址**	