醒狮牌 SLS5120GYYE6 型运油车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	醒狮牌	公告批次	393
产品名称	醒狮牌 SLS5120GYYE6 型运油车		
总质量(kg)	11950	罐体容积(m3)	7.77
额定质量(kg)	6450	外形尺寸(mm)	6900×2170×2750
整备质量(kg)	5305	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	24.5/13	前悬/后悬(mm)	1130/1970
轴荷(kg)	4360/7590	最高车速(km/h)	80
备注:	罐体总容量:8.15 立方米,罐体有效容积:7.77 立方米,危险货物运输车辆的类型为 FL 型,介质最大密度 830 千克/立方米;罐体尺寸(长×长轴×短轴)(mm)为:4700×1750×1250;仅采用 3800mm 轴距;侧、后防护装置材料材质:Q235B，侧、后防护均采用螺栓连接,后防护装置断面尺寸为(mm):80×150,后部防护离地高度:450mm;随底盘选装驾驶室,选装箱门样式及后示廓灯支架样式;随底盘选装燃油箱,电瓶,尿素罐,储气筒安装位置.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,排气管前置,安装前轮盘式制动器及限速装置,限速 80km/h,仅采用底盘子午线轮胎;ABS 型号/厂家:ABS 型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司;仅适用发动机型号及油耗值(L/100km)为:YCS04190-68(21.1),D25TCIF1(21.1),D30TCIF1(21.1),D40TCIF1(21.1),NV30-C6D(21.1),CY4SK261(21.1),CY4SK361(21.1),YCY30165-60(21.1).转向轮安装爆胎应急防护装置.该车型可选装 ETC 车载装置.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	EQ1125SJ8CDCWXP	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3800/3950/4050 等		
轮胎规格	245/70R19.5 16PR/8.25R20/255/70R22.5 16PR 等		
钢板弹簧片数	8/10+7/8/8+6	前轮距(mm)	1755/1886/1770 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1586/1650/1800 等
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
CY4SK261	东风朝阳朝柴动力有限公司	3856	125
D25TCIF1		2499	110
D30TCIF1	昆明云内动力股份有限公司	2977	125
NV30-C6D		2968	120
YCS04190-68	昆明云内动力股份有限公司	4156	140
YCY30165-60		2970	121
CY4SK361	东风朝阳朝柴动力有限公司	3856	125
D40TCIF1		4052	135
D4.0NS6B185	广西玉柴机器股份有限公司	4000	136
ZD30D16-6N		2953	120
YN25PLUS160B	广西玉柴机器股份有限公司	2499	114
YCY30170-60		2970	125
D3.0NS6B210H	东风朝阳朝柴动力有限公司	2998	155
Q30A-182E60	昆明云内动力股份有限公司	2980	132
	东风康明斯发动机有限公司		

	东风轻型发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 安徽全柴动力股份有限公司		
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	随州市力神专用汽车有限公司	**企业网址**	