驰远牌 BSP5180GSS 型洒水车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	驰远牌	公告批次	382
产品名称	驰远牌 BSP5180GSS 型洒水车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	10
额定质量(kg)	10170	外形尺寸(mm)	长 7640/8165；宽 2510；高 2810
整备质量(kg)	7700	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	11/13/9/13	前悬/后悬(mm)	1270/1870
轴荷(kg)	6500/11500	最高车速(km/h)	89
备注:	仅选用 4500mm 轴距;罐体外形尺寸(mm):4360×1840×1540;罐体有效容积:10 立方米;侧防护装置材质为铝合金,连接方式:螺栓连接;后防护装置材质为 Q235A,连接方式:螺栓连接;后防护断面尺寸:(mm)80×120,离地高度:435mm;选装后部导向箭头灯;选装前水炮,前伸 525mm,整车长 8165mm,质量在误差内忽略不计;ABS 系统型号/生产企业对应关系:ABS-E/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;ABS/ASR-24V-4S/4M/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;3550D-1010/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;EBS 5/克诺尔制动系统(大连)有限公司.安装带卫星定位功能的行驶记录仪;车辆装有罐体、喷洒装置,用于道路喷洒作业;随底盘选装前围,选装 LOGO 标识.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	BJ1186VKPHK-1K	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	福田牌	生产企业	北汽福田汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	4500/5500/5150 等		
轮胎规格	10.00R20 18PR/11R22.5 18PR/275/80R22.5 18PR 等		
钢板弹簧片数	10/8+8/10/10+8/3/4+3 等	前轮距(mm)	2008/1960/1931 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1860/1840
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
CA6DH1-22E6	中国第一汽车集团有限公司	5700	165
B6.2NS6B210	东风康明斯发动机有限公司	6200	154
B6.2NS6B230	东风康明斯发动机有限公司	6200	169
F4.5NS6B190	北京福田康明斯发动机有限公司	4500	140
D6.7NS6B230	东风康明斯发动机有限公司	6700	169
D6.7NS6B260	东风康明斯发动机有限公司	6700	191
F4.5NS6B220	北京福田康明斯发动机有限公司	4500	162
B6.2NS6B245	东风康明斯发动机有限公司	6200	180
YCS06220-60	东风康明斯发动机有限公司	6234	162
YCS04220-61A	北京福田康明斯发动机有限公司	4295	162
F4.5NS6B240A	东风康明斯发动机有限公司	4500	176
YCS06245-60A	广西玉柴机器股份有限公司	6234	180
YCS04200-68	广西玉柴机器股份有限公司	4156	147
YCS04240-66		4295	173
A7NS6B270		7000	199

F4.5NS6B280A	北京福田康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司	4500	206
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	北京事必达汽车有限责任公司	**企业网址**	