东风牌 DFH5320XLCDX 型冷藏车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	东风牌	公告批次	410
产品名称	东风牌 DFH5320XLCDX 型冷藏车		
总质量(kg)	32000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	18770/18705/17990 等	外形尺寸(mm)	12000×2600×3990
整备质量(kg)	13100/13880	货厢尺寸(mm)	长 9500/9400；宽 2440；高 2450/2500/2600
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	13/10	前悬/后悬(mm)	1480/2720/1480/2520
轴荷(kg)	6500/6500/19000(二轴组)	最高车速(km/h)	89/110
备注:	随底盘选装仅高度不同的驾驶室,高顶驾驶室顶部气喇叭为选装件,驾驶室前角扰流板为选装件,选装踏步,选装后处理隔热罩,选装驾驶室顶部"东风商用车"企业标识,选装车门标识;选装仅颜色不同的后视镜,选装摄像头和雷达面罩,选装车门外形及标识,选装驾驶室车门裙板,选装工具箱,选装顶置空调;随底盘选装前保险杠及前部灯具;选装单油箱或双油箱或双腔油箱,选装底盘布置:选装驻车空调电瓶,选装不同材质储气筒,选装侧面发电机,选装打氧机;选装国六标识粘贴位置;厢体顶部封闭,不可开启,选装不同结构厢体,货厢选装单开门,双开门和不开门型式;选装其它厂家功率相当的制冷机组,选装前置式,内置式,底置式制冷机组;选装外置式驻车空调;选装尾板,尾板质量为 550kg,尾板收起状态时的水平长度为 295mm;选装尾板时仅选用截面尺寸为 Φ121 的后防护,后防护材质:Q235:连接方式:焊接:离地高度 470mm;,选装侧防护横杆固定方式,侧防护:材料 Q235,工程塑料,螺栓连接;选装后下部防护:材质为 Q235,连接方式螺栓连接,断面尺寸 120×60mm,离地高度 440mm、460mm、480mm.材质为 DL510,连接方式螺栓连接,断面尺寸 120×80mm,离地高度 440mm、460mm、480mm.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;装有 ABS,ABS 型号/生产厂家:ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司,DFCV ABS/东风商用车有限公司;选装限速装置,限速 89km/h;发动机与油耗值的对应关系为(L/100km):DDi11E465-60/33.5;DDi11E490-60/33.5。该车型可选装 ETC 车载装置.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	DFH1320D	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风商用车有限公司
轴数	4	轮胎数	12
轴距(mm)	2050+4400+1350/2050+4600+1350		
轮胎规格	11.00R20 18PR/295/80R22.5 18PR/12R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	2/2/-/3/3/-/2/2/-/- 等	前轮距(mm)	2010/2010/2040/2040
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1860/1860/1880/1880
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
DDi11E465-60 DDi11E490-60	东风商用车有限公司 东风商用车有限公司	10800 10800	343 360
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		

改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	东风商用车有限公司	**企业网址**	