路路通牌 WSF9405TDP 型低平板半挂车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	路路通牌	公告批次	318
产品名称	路路通牌 WSF9405TDP 型低平板半挂车		
总质量(kg)	40000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	33100/33400/33700	外形尺寸(mm)	长 13750/13500/13000；宽 3000/2800；高 1540/1580/1600 等
整备质量(kg)	6900/6600/6300	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	—	鞍座最大载质量(kg)	16000
接近角/离去角(°)	-/12/-/11/-/10	前悬/后悬(mm)	-/2080/-/2380/-/2580
轴荷(kg)	-/24000(三轴组)	最高车速(km/h)	—
备注：	该车仅可运输不可拆卸物体;货台空载离地高度为 1150mm,1100mm,1050mm;鹅颈部分不允许承载货物,鹅颈前部宽度与车辆纵梁宽度相当可为 1480mm,1400mm;牵引销到最前端距离/车长/轴距/后悬(mm)的对应关系:1750/13750/7300+1310+1310/2080,1750/13750/7000+1310+1310/2380,1750/13750/6800+1310+1310/2580,1500/13500/7300+1310+1310/2080,1500/13500/7000+1310+1310/2380,1500/13500/6800+1310+1310/2580,1000/13000/7300+1310+1310/2080,1000/13000/7000+1310+1310/2380,1000/13000/6800+1310+1310/2580;车辆的 ABS 厂家/型号:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司/CM2XL-4S/2M,潍坊富甲汽车配件有限公司/4S2M;侧后防护装置材料:Q235B,连接方式均为:焊接,后防护装置截面尺寸(mm)140×60,离地高度 450mm。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
—	—	—	—
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	威海顺丰专用车制造股份有限公司	**企业网址**	