乘龙牌 LZ5256GSSH5DC1 型洒水车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	乘龙牌	公告批次	318
产品名称	乘龙牌 LZ5256GSSH5DC1 型洒水车		
总质量(kg)	25000	罐体容积(m3)	15.1
额定质量(kg)	14470	外形尺寸(mm)	9570×2550×3600
整备质量(kg)	10400	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	22/12	前悬/后悬(mm)	1445/2275
轴荷(kg)	7000/18000(二轴组)	最高车速(km/h)	89
备注:	罐体有效容积(立方米):15.1.罐体外形(mm): 罐体外形尺寸(6000×2350×1500)(mm);运输介质:水,密度:1000kg/立方米.选装保险杠、翼子板,选装后视镜,选装车门下饰板,选装卧铺侧窗,选装绿玻璃,选装高顶驾驶室,选装导流罩.防护材料采用 Q235A 钢板,连接方式为焊接.后防护截面尺寸 120×80mm,下边缘离地高度 480mm.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.ABS 型号/企业:ABS-E 4S/4M/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.YCS06270-60 发动机对应油耗值为 32.1L/100km.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	LZ1256H5DCT	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	乘龙牌	生产企业	东风柳州汽车有限公司
轴数	3	轮胎数	10
轴距(mm)	4500+1350/5850+1350/5350+1350		
轮胎规格	11.00-20 18PR/11.00R20 18PR/12R22.5 18PR 等		
钢板弹簧片数	11/10/11/13/9/10 等	前轮距(mm)	2050
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1860/1860
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
YCS06270-60 YCK08350-60 YCK08300-60 D6.7NS6B320	广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司	6234 7698 7698 6700	199 257 221 231
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	东风柳州汽车有限公司	**企业网址**	