宏运牌 HYD5090GQX 型清洗车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	宏运牌	公告批次	330
产品名称	宏运牌 HYD5090GQX 型清洗车		
总质量(kg)	9100	罐体容积(m3)	3.7
额定质量(kg)	3540/3740	外形尺寸(mm)	长 5953/6053/6770 等；宽 2165/2280/2320；高 2580
整备质量(kg)	5165/5365	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	21/10	前悬/后悬(mm)	1130/1840/1130/1940/1130/1515 等
轴荷(kg)	3300/5800	最高车速(km/h)	103
备注:	1.随底盘选装前面罩,前保险杠,前组合灯具,前雾灯;ABS 系统生产厂家、型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司、ABS/ASR-24V-4S/4M,各发动机净功率值如下:YCY24140-60:99kW,ZD30D16-6N:115kW,D25TCIF1:105kW,D30TCIF1:120kW,NV30-C6G:112kW,NV30-C6D:117kW;2.车头选装喷水架,选装车顶围栏,选装卷帘门,选装后补敞开式结构,尾部可不选装箭头灯,选装 LED 屏;3.后防护材质为钢材,以车身结构代替,后防护离地高度为 445mm。侧防护材质为钢材,以车身结构代替,侧防护离地高度为 365mm;4.罐体外形尺寸长 1760mm,宽 1650mm,高 1300mm,罐体运输介质:水,密度:1000 千克/立方米,罐体有效容积为 3.7 立方米;5.轴距车长对应关系:3308 轴距时选装箭头灯车长为 6053mm,不装箭头灯长度为 5953mm;3800 轴距时选装箭头灯车长为 6870mm,不装箭头灯车长为 6770mm。该车装备有罐体,水泵,管道系统等专用装置。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	EQ1095SJ8CD2	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3308/3800/4400 等		
轮胎规格	7.50R16LT 16PR/8.25R16LT 16PR/245/70R19.5 16PR		
钢板弹簧片数	8/10+7/12/12+9/6/6+5 等	前轮距(mm)	1745/1760/1521 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1586/1630/1650 等
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
YCY30165-60	广西玉柴机器股份有限公司	2970	121
NV30-C6G	东风朝阳朝柴动力有限公司	2968	115
Q28-130E60	安徽全柴动力股份有限公司	2800	96
D4.0NS6B160	东风康明斯发动机有限公司	4000	118
NV30-C6D	东风朝阳朝柴动力有限公司	2968	120
D30TCIF1	昆明云内动力股份有限公司	2977	125
YCY24140-60	广西玉柴机器股份有限公司	2360	103
ZD30D16-6N	东风轻型发动机有限公司	2953	120
D25TCIF1		2499	110
Q28-156E60		2800	115
CA4DB1-13E6		2207	95
YCY24155-61A		2360	113

YN25PLUS160B D2.5NS6B185H Q25D-162E60	昆明云内动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 安徽全柴动力股份有限公司	2499 2498 2496	114 136 116
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	鸿运汽车有限公司	**企业网址**	