骏阳牌 NSJ9400Z 型自卸半挂车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	骏阳牌	公告批次	318
产品名称	骏阳牌 NSJ9400Z 型自卸半挂车		
总质量(kg)	40000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	32500/32900/33100	外形尺寸(mm)	长 13000/12500/12000；宽 2550/2500；高 3500/3300/3100 等
整备质量(kg)	7500/7100/6900	货厢尺寸(mm)	长 12850/12350/11850；宽 2470/2450/2430 等；高 600/550/500
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	—	鞍座最大载质量(kg)	16000
接近角/离去角(°)	-/14/-/15/-/16 等	前悬/后悬(mm)	-/2300/-/2200/-/2100 等
轴荷(kg)	-/24000(三轴组)	最高车速(km/h)	—
备注：	卸货方式为:侧卸;选装前挡板结构;选装侧面栏板样式,选装吊开门和下开门;选装侧面合页,锁杆样式,选装后部结构;选装号牌板样式;选装空气悬架,选装大梁异形孔结构;选装方形后组合灯及方形后雾灯结构;ABS 生产企业/型号:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司/CM2XL-4S/2M;侧,后防护装置均采用 Q235,与车辆采用焊接,后防护装置的断面尺寸为 140mmx55mm,离地高度为 430mm,车长/轴距/后悬/半挂车牵引销到车辆最前端的距离对应关系(mm):13000/6880+1310+1310/2300/1200,13000/6780+1310+1310/2300/1300,12500/6680+1310+1310/2200/1000,12500/6480+1310+1310/2100/1300,12000/6280+1310+1310/1800/1300		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
—	—	—	—
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	宁阳神骏汽车科技有限公司	**企业网址**	