# 鸿运达牌 ZZK9402Z 型自卸半挂车

暂无公告图片

| 【整车技术参数】 | | | |
|---|---|---|---|
| 产品商标 | 鸿运达牌 | 公告批次 | 324 |
| 产品名称 | 鸿运达牌 ZZK9402Z 型自卸半挂车 | | |
| 总质量(kg) | 40000 | 罐体容积(m3) | — |
| 额定质量(kg) | 32500/32800/33100 | 外形尺寸(mm) | 长 13000/12500/12000；宽 2500/2550；高 2700/2800/3100 等 |
| 整备质量(kg) | 7500/7200/6900 | 货厢尺寸(mm) | 长 12850/12350/11850；宽 2350/2400/2450；高 600 |
| 额定载客(人) | — | 准拖挂车总质量(kg) | — |
| 驾驶室准乘人数(人) | — | 鞍座最大载质量(kg) | 16000 |
| 接近角/离去角(°) | -/12/-/13/-/14 | 前悬/后悬(mm) | -/2300/-/2200/-/2100 |
| 轴荷(kg) | -/24000(三轴组) | 最高车速(km/h) | — |
| 备注： | 该车为侧卸,选装空气悬架;选装栏板样式,选装下开门结构吊开门结构;选装大梁打孔;选装号牌板结构,选装尾部标志板的安装位置,后尾灯具选装圆形;ABS:型号:HNABS4S/4M;生产厂家:梁山海纳电子科技发展有限公司;ABS:型号:CM2XL-4S/2K(4S/2M);生产厂家:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;防护:防护材料均采用 Q235,与车辆连接方式为焊接.后防:离地高度为 500mm,断面为 140mmX60mm.牵引销至车辆最前端的距离/车长/轴距/后悬(mm)尺寸一一对应. | | |
| 【底盘技术参数】 | | | |
| 底盘型号 | — | 底盘名称 | — |
| 商标名称 | — | 生产企业 | — |
| 轴数 | — | 轮胎数 | — |
| 轴距(mm) | — | | |
| 轮胎规格 | — | | |
| 钢板弹簧片数 | — | 前轮距(mm) | — |
| 燃料种类 | — | 后轮距(mm) | — |
| 排放依据标准 | — | | |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
| — | — | — | — |
| 整车详细介绍 | | | |
| 底盘说明 | 底盘配置： | | |
| 改装说明 | 改装配置： | | |
| 产品报价 | | | |
| **联系人** | | **邮箱** | |
| **联系电话** | | **传真** | |
| **企业名称** | 山东鸿运达专用车有限公司 | **企业网址** | |