大运牌 CGC5041XLCHDD33F 型冷藏车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	大运牌	公告批次	382
产品名称	大运牌 CGC5041XLCHDD33F 型冷藏车		
总质量(kg)	4495	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	1155/1090/1365 等	外形尺寸(mm)	长 5470/5995/5800 等；宽 1850/1920/1970 等；高 2720/2820/3000 等
整备质量(kg)	3210/3000/2920	货厢尺寸(mm)	长 3200/3560/3670 等；宽 1630/1680/1750 等；高 1750/1850/2000 等
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	18/14/18/14/20/15	前悬/后悬(mm)	1130/1540/1130/1520/1150/1545 等
轴荷(kg)	1800/2695/1650/2845	最高车速(km/h)	90
备注：	货箱顶部封闭,不可开启。冷藏车类别可选 C 类、F 类;选装排半驾驶室,选装前面罩、前部灯具、后组合灯、前保险杠;选装遮阳罩;选装后视镜及安装方式;选装轮罩;轮毂可选用铝合金或铁质;选装瓦楞板式,选装侧开门,货箱、轮毂、油箱、储气筒可选用铝合金或铁质;选装铅酸蓄电池、锂离子电池;选装不同样式车身标识;可不装备胎;选装导流罩.可选装液压尾板,尾板收起状态的水平长度为 280mm,尾板质量为 350kg(尾板质量不计入整备质量和总质量);可选装功率相当的其它型号的制冷机组.侧防护装置材料 Q235(可选 6061 铝合金),左右对称,螺栓连接;后防护装置离地高度为 450mm(420mm),材料 Q345B,螺栓连接,截面高度和厚度为 120mm×30mm(可选后防护材料 Q235B,截面高度和厚度为 120mm×50mm、100mm×50mm;可选后防护材料 6061 铝合金,截面高度和厚度为 100mm×50mm)。ABS 生产厂家:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,型号:ABS-E4S/4M;浙江万安科技股份有限公司,型号:VIE ABS-II;广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,型号:CM4XL-4S/4M、CM4YK;芜湖伯特利汽车安全系统有限公司,型号:WBTL-ABS;武汉元丰汽车电控系统有限公司,型号:YF8。发动机型号/油耗对应值为:D20TCIF1/11.4、Q23-115E60/11.4、D20TCIF3/11.4、D20TCIF11/11.4、D20TCIF14/11.4、Q23-132E60/11.4。整备质量不包括备胎、灭火器、随车工具。货箱重量 795kg、825kg、950kg,边板材质 XPS+玻璃钢,厚度 80mm,底板材质 XPS+玻璃钢,厚度 90mm。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率

D20TCIF1 Q23-115E60 D20TCIF3 D20TCIF11 D20TCIF14 Q23-132E60	昆明云内动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司	1999 2300 1999 1999 1999 2300	93 85 85 93 75 97
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	成都大运汽车集团有限公司	**企业网址**	