# 炎帝牌 SZD5095TQZ6 型清障车

暂无公告图片

| 【整车技术参数】 | | | |
|---|---|---|---|
| 产品商标 | 炎帝牌 | 公告批次 | 330 |
| 产品名称 | 炎帝牌 SZD5095TQZ6 型清障车 | | |
| 总质量(kg) | 9100 | 罐体容积(m3) | — |
| 额定质量(kg) | — | 外形尺寸(mm) | 长 7400；宽 2320/2400；高 2400/2520 |
| 整备质量(kg) | 4905 | 货厢尺寸(mm) | — |
| 额定载客(人) | — | 准拖挂车总质量(kg) | — |
| 驾驶室准乘人数(人) | 3 | 鞍座最大载质量(kg) | — |
| 接近角/离去角(°) | 21/10 | 前悬/后悬(mm) | 1130/2470 |
| 轴荷(kg) | 3300/5800 | 最高车速(km/h) | 103 |
| 备注: | 托举质量 4000kg.随底盘选装前面罩,前保险杠,前组合灯具,前雾灯,排半驾驶室.侧防护采用 Q235 材质焊接连接,后防护由专用装置替代,后防护离地高度(mm):450.ABS 型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司.装备有起重、托举、拖曳等设备,用于清除道路障碍物的特种结构专用车 | | |
| 【底盘技术参数】 | | | |
| 底盘型号 | EQ1095SJ8CD2 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
| 商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
| 轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
| 轴距(mm) | 3308/3800/4400 等 | | |
| 轮胎规格 | 7.50R16LT 16PR/8.25R16LT 16PR/245/70R19.5 16PR | | |
| 钢板弹簧片数 | 8/10+7/12/12+9/6/6+5 等 | 前轮距(mm) | 1745/1760/1521 等 |
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1586/1630/1650 等 |
| 排放依据标准 | GB17691-2018 国Ⅵ | | |

| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
|---|---|---|---|
| YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121 |
| NV30-C6G | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 115 |
| Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96 |
| D4.0NS6B160 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 118 |
| NV30-C6D | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 120 |
| D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125 |
| YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103 |
| ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120 |
| D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110 |
| Q28-156E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 115 |
| CA4DB1-13E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 95 |
| YCY24155-61A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 113 |
| YN25PLUS160B | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 114 |
| D2.5NS6B185H | 东风康明斯发动机有限公司 | 2498 | 136 |
| Q25D-162E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2496 | 116 |

| 整车详细介绍 | | | |
|---|---|---|---|
| 底盘说明 | 底盘配置： | | |
| 改装说明 | 改装配置： | | |
| 产品报价 | | | |
| **联系人** | | **邮箱** | |
| **联系电话** | | **传真** | |
| **企业名称** | 随州市东正专用汽车有限公司 | **企业网址** | |