瑞江牌 WL9400GJB 型混凝土搅拌运输半挂车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	瑞江牌	公告批次	319
产品名称	瑞江牌 WL9400GJB 型混凝土搅拌运输半挂车		
总质量(kg)	40000	罐体容积(m3)	12.8
额定质量(kg)	28000/28500	外形尺寸(mm)	11420×2550×3995
整备质量(kg)	12000/11500	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	—	鞍座最大载质量(kg)	16000
接近角/离去角(°)	-/22	前悬/后悬(mm)	-/2160
轴荷(kg)	-/24000(三轴组)	最高车速(km/h)	—
备注:	罐体搅动容量为 12.8 立方米.罐体外形尺寸(mm):筒体长度 7360,中间筒体直径 Φ2460.侧、后防护材质均为 Q235 ,侧防护连接方式为螺栓连接式,后防护连接方式为螺栓连接+焊接式,后防护离地高度为 450mm,后部防护装置的断面尺寸(mm):150×60.ABS 生产厂为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,广州市西合汽车电子设备有限公司,浙江万安科技股份有限公司,型号分别为 4005000810,CM2XL-4S/2M,XH-GQ4S2M-E01,VIE ABS-Ⅱ.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
—	—	—	—
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	芜湖中集瑞江汽车有限公司	**企业网址**	