# 天骏达牌JGH9401TDP型低平板半挂车

暂无公告图片

| 【整车技术参数】 | | | |
|---|---|---|---|
| 产品商标 | 天骏达牌 | 公告批次 | 319 |
| 产品名称 | 天骏达牌JGH9401TDP型低平板半挂车 | | |
| 总质量(kg) | 40000 | 罐体容积(m3) | — |
| 额定质量(kg) | 32310/32700/33000 | 外形尺寸(mm) | 长 11500/11000/10500；宽 3000/2800；高 1650/1700/1750 等 |
| 整备质量(kg) | 7690/7300/7000 | 货厢尺寸(mm) | — |
| 额定载客(人) | — | 准拖挂车总质量(kg) | — |
| 驾驶室准乘人数(人) | — | 鞍座最大载质量(kg) | 19000 |
| 接近角/离去角(°) | -/22/-/23/-/25 | 前悬/后悬(mm) | -/1050/-/950/-/850 |
| 轴荷(kg) | -/21000(三轴组) | 最高车速(km/h) | — |
| 备注： | 仅可运输不可拆解物体,鹅颈部分不允许承载货,鹅颈部分最大宽度:1400mm,货台空载离地高度为:950mm,1000mm,1050mm,1100mm,1150mm,选装不带爬梯时的高度为1650mm,1700mm,1750mm,选装爬梯样式,选装后部灯具样式,选装尾部标标板安装位置.选装侧面样式,车长/牵引销至车辆最前端的距离/轴距/后悬尺寸关系一一对应,ABS:型号:CM2XL-4S/2M;生产厂家:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.侧防护材料采用 Q235B,与车辆连接方式为焊接,后部结构离地高为 400mm.可代替后防, | | |
| 【底盘技术参数】 | | | |
| 底盘型号 | — | 底盘名称 | — |
| 商标名称 | — | 生产企业 | — |
| 轴数 | — | 轮胎数 | — |
| 轴距(mm) | — | | |
| 轮胎规格 | — | | |
| 钢板弹簧片数 | — | 前轮距(mm) | — |
| 燃料种类 | — | 后轮距(mm) | — |
| 排放依据标准 | — | | |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
| — | — | — | — |
| 整车详细介绍 | | | |
| 底盘说明 | 底盘配置： | | |
| 改装说明 | 改装配置： | | |
| 产品报价 | | | |
| **联系人** | | **邮箱** | |
| **联系电话** | | **传真** | |
| **企业名称** | 河北桂华专用车制造有限公司 | **企业网址** | |