盈峰牌 ZBH5081ZYSBJE6 型压缩式垃圾车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	盈峰牌	公告批次	410
产品名称	盈峰牌 ZBH5081ZYSBJE6 型压缩式垃圾车		
总质量(kg)	8275	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	2045/1925/1810 等	外形尺寸(mm)	长 6586/7073/6683 等；宽 2105；高 2540/2575
整备质量(kg)	6035/6155/6270 等	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	20/13	前悬/后悬(mm)	1130/2096/1130/2177/1130/2193 等
轴荷(kg)	2570/5705	最高车速(km/h)	105
备注:	该车通过垃圾箱,填装机构等装置,达到垃圾收集装填及推挤卸料的作业功能;该车选用底盘 3360mm 轴距;该车有 4 种配置:A(基本型),B(选装翻桶装置),C(选装翻斗装置) ,D(选装翻盖翻桶型装置),配置 A 时,整备质量 6035kg,额定载质量 2045kg;配置 B 时,整备质量 6155kg,额定载质量 1925kg;配置 C 时,整备质量 6270kg,额定载质量 1810kg.配置 D 时,整备质量 6330kg,额定载质量 1750kg;配置 A 时,整车长 6586mm,后悬 2096mm,整车高度 2540mm;配置 B 时,整车长 7073mm,后悬 2177mm,后伸 406mm,整车高度 2540mm;配置 C 时,整车长 6683mm,后悬 2193mm,整车高度 2540mm;配置 D 时,整车长 6983mm,后悬 2203mm,后伸 290mm,整车高度 2575mm.侧面防护装置的材料为铝合金,连接方式为螺栓连接;后防护装置由工作装置替代,工作装置离地高度为 485mm;随底盘装 F3.8NS6B156 发动机,对应的油耗值(L/100km)为 16.2;随底盘装有 ABS,.ABS 系统控制器型号/生产企业:ABS-E/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,ABSVI·E/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	BJ1088VEJEA-FK	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	福田牌	生产企业	北汽福田汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3360/3800/4200		
轮胎规格	7.50R16LT 14PR/8.25R16LT 14PR/7.50R16 16PR 等		
钢板弹簧片数	9/8+6/3/4+3/3/8+6 等	前轮距(mm)	1705/1730
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1615/1630/1715 等
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
F2.8NS6B156 F3.8NS6B156 CY4SK261 D30TCIF1 D25TCIF1 F2.8NS6B172A D25TCIF170D 4F25TC26 F2.5NS6B172	北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司	2780 3800 3856 2977 2499 2780 2499 2499 2498	115 115 125 125 110 120 114 132 120

	北汽福田汽车股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司		
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	长沙盈峰环境产业有限公司	**企业网址**	