# 虹宇牌 HYS5080TQZB6 型清障车

暂无公告图片

| 【整车技术参数】 | | | |
|---|---|---|---|
| 产品商标 | 虹宇牌 | 公告批次 | 407 |
| 产品名称 | 虹宇牌 HYS5080TQZB6 型清障车 | | |
| 总质量(kg) | 8275 | 罐体容积(m3) | — |
| 额定质量(kg) | — | 外形尺寸(mm) | 长 7500/7450；宽 2300/2400；高 2450/2580 |
| 整备质量(kg) | 5600 | 货厢尺寸(mm) | — |
| 额定载客(人) | — | 准拖挂车总质量(kg) | — |
| 驾驶室准乘人数(人) | 3 | 鞍座最大载质量(kg) | — |
| 接近角/离去角(°) | 20/12 | 前悬/后悬(mm) | 1130/2470 |
| 轴荷(kg) | 3000/5275 | 最高车速(km/h) | 105 |
| 备注： | 车辆长度/后伸对应关系为(毫米):7500/100,7450/50。托举质量 2480 千克,选装后部托板,选装后部支撑架样式。选装驾驶室样式。侧防护采用冷弯型钢/Q235-B,螺栓连接,后防护采用冷弯型钢/Q235-B,螺栓连接。后防护由清障车后托臂代替,下边缘离地高度 380 毫米。ABS 系统控制器型号/生产企业:ABS-E/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,ABS-VI·E/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。该车主要装置为托举平板,用于清除道路障碍。仅采用 3800 毫米轴距底盘。 | | |

| 【底盘技术参数】 | | | |
|---|---|---|---|
| 底盘型号 | BJ1088VEJEA-FK | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
| 商标名称 | 福田牌 | 生产企业 | 北汽福田汽车股份有限公司 |
| 轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
| 轴距(mm) | 3360/3800/4200 | | |
| 轮胎规格 | 7.50R16LT 14PR/8.25R16LT 14PR/7.50R16 16PR 等 | | |
| 钢板弹簧片数 | 9/8+6/3/4+3/3/8+6 等 | 前轮距(mm) | 1705/1730 |
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1615/1630/1715 等 |
| 排放依据标准 | GB17691-2018 国Ⅵ | | |

| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
|---|---|---|---|
| F2.8NS6B156 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2780 | 115 |
| F3.8NS6B156 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3800 | 115 |
| CY4SK261 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125 |
| D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125 |
| D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110 |
| F2.8NS6B172A | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2780 | 120 |
| D25TCIF170D | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 114 |
| 4F25TC26 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 2499 | 132 |
| F2.5NS6B172 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2498 | 120 |

| 整车详细介绍 | |
|---|---|
| 底盘说明 | 底盘配置： |
| 改装说明 | 改装配置： |

| 产品报价 | | | |
|---|---|---|---|
| **联系人** | | **邮箱** | |
| **联系电话** | | **传真** | |
| **企业名称** | 湖北宏宇专用汽车有限公司 | **企业网址** | |