# 鲁郓万通牌 YFW9400TPBE 型平板运输半挂车

暂无公告图片

| 【整车技术参数】 | | | |
|---|---|---|---|
| 产品商标 | 鲁郓万通牌 | 公告批次 | 323 |
| 产品名称 | 鲁郓万通牌 YFW9400TPBE 型平板运输半挂车 | | |
| 总质量(kg) | 40000 | 罐体容积(m3) | — |
| 额定质量(kg) | 34500/34200/34000 | 外形尺寸(mm) | 长 13000；宽 2550；高 1500/1550/1600 等 |
| 整备质量(kg) | 5500/5800/6000 | 货厢尺寸(mm) | — |
| 额定载客(人) | — | 准拖挂车总质量(kg) | — |
| 驾驶室准乘人数(人) | — | 鞍座最大载质量(kg) | 16000 |
| 接近角/离去角(°) | -/13/-/12/-/11 等 | 前悬/后悬(mm) | -/1800/-/2000/-/2200 等 |
| 轴荷(kg) | -/24000(三轴组) | 最高车速(km/h) | — |
| 备注： | 选装不带前档,不带前档时高度为(mm)1500,1550,1600,1650;选装前档板样式和大梁冲异型孔;选装空气悬架;车长 13000mm 分别对应牵引销至车辆最前端的距离/轴距/后悬(mm)关系为:1400/6780+1310+1310/2200,1200/6780+1310+1310/2400,1400/6980+1310+1310/2000,1400/7180+1310+1310/1800,1000/7380+1310+1310/2000;ABS 系统生产厂家:山东海纳汽车科技有限公司,广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;ABS 型号:HNABS4S/4M,CM2XL-4S/2M;侧、后防护装置材料材质均采用 Q235,与车辆连接方式均为电焊连接.后防离地高度为 420mm,断面为 140mmx60mm. | | |
| 【底盘技术参数】 | | | |
| 底盘型号 | — | 底盘名称 | — |
| 商标名称 | — | 生产企业 | — |
| 轴数 | — | 轮胎数 | — |
| 轴距(mm) | — | | |
| 轮胎规格 | — | | |
| 钢板弹簧片数 | — | 前轮距(mm) | — |
| 燃料种类 | — | 后轮距(mm) | — |
| 排放依据标准 | — | | |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
| — | — | — | — |
| 整车详细介绍 | | | |
| 底盘说明 | 底盘配置： | | |
| 改装说明 | 改装配置： | | |
| 产品报价 | | | |
| **联系人** | | **邮箱** | |
| **联系电话** | | **传真** | |
| **企业名称** | 山东郓城万通专用汽车制造有限公司 | **企业网址** | |