金克牌 STM9409GFL 型中密度粉粒物料运输半挂车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	金克牌	公告批次	319
产品名称	金克牌 STM9409GFL 型中密度粉粒物料运输半挂车		
总质量(kg)	40000	罐体容积(m3)	35
额定质量(kg)	33500/32900	外形尺寸(mm)	8700×2550×4000
整备质量(kg)	6500/7100	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	—	鞍座最大载质量(kg)	16000
接近角/离去角(°)	-/25	前悬/后悬(mm)	-/980
轴荷(kg)	-/24000(三轴组)	最高车速(km/h)	—
备注:	罐体有效容积 35 立方米,罐体外形尺寸长(含两端封头)7695mm,最大截面高度 3220mm,宽度 2530mm.封头为异形封头,高 1915mm 宽 2260mm.选装号牌板样式;选装不带柴油机和空压机,不带机组时整备质量为 6500kg;运输介质:粉煤灰,密度:960 千克/立方米;ABS 系统生产厂家:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;ABS 型号:CM2XL-4S/2M;侧、后防护装置材料材质为 Q235,连接方式均为电焊连接,后防装置断面尺寸为 140mm×60mm,离地高度 470mm;该车罐体顶部封闭不可开槽,后部不可开启.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
—	—	—	—
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	山东铁马特种车辆制造有限公司	**企业网址**	