福田牌 BJ5253GJB-6A 型混凝土搅拌运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	福田牌	公告批次	385
产品名称	福田牌 BJ5253GJB-6A 型混凝土搅拌运输车		
总质量(kg)	25000	罐体容积(m3)	5.01
额定质量(kg)	10940	外形尺寸(mm)	9830×2530×3995
整备质量(kg)	13930	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	18/12	前悬/后悬(mm)	1530/2850
轴荷(kg)	7000/18000(二轴组)	最高车速(km/h)	80
备注:	仅选装底盘 4100+1350 轴距,运输介质为混凝土,罐体搅动容量 5.01 立方米,罐体总长 6058mm,最大直径 1680mm;封头直径 1010mm,外形尺寸长 9830mm,后悬 2848mm.选装车身前围装饰件及前部灯具.侧防护装置材料:Q235;后防护装置材料:510L;后防护装置断面尺寸:130×65mm,后防护离地高度:460mm;侧防护装置连接方式:螺栓连接,后防护装置连接方式:螺栓连接.发动机最大净功率对应关系:发动机 X12NS6B360/264kw,X12NS6B380/278kw,X12NS6B410/300kw,X12NS6B440/323kw 的油耗申报值为 37.5L/100km,ABS 系统控制器型号/生产企:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	BJ5253GJBY6DLL-01	底盘名称	混凝土搅拌运输车底盘
商标名称	欧曼牌	生产企业	北京福田戴姆勒汽车有限公司
轴数	3	轮胎数	10
轴距(mm)	4100+1350/4250+1400		
轮胎规格	11.00R20 18PR/11.00-20 18PR/12.00R20 16PR 等		
钢板弹簧片数	10/12/11/14/9/12 等	前轮距(mm)	2020/2028/2050 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1830/1830/1865/1865/1880/1880
排放依据标准	GB3847-2005/GB17691-2018 国Ⅵ		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
X12NS6B440 X12NS6B410 X12NS6B380 X12NS6B360	北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司	11800 11800 11800 11800	324 301 279 265
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	北汽福田汽车股份有限公司	**企业网址**	