中国中车牌 TEG6852URBEV80 型纯电动城市客车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	中国中车牌	公告批次	327
产品名称	中国中车牌 TEG6852URBEV80 型纯电动城市客车		
总质量(kg)	13500	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	—	外形尺寸(mm)	长 8540；宽 2400/2450/2500；高 3000/3150
整备质量(kg)	8700/8400/8100	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	70/15-25/64/15-29/60/15-31	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	—	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	9/9	前悬/后悬(mm)	1860/2180
轴荷(kg)	5000/8500	最高车速(km/h)	69
备注：	1.产品的技术阶段:发展期;2.该车必须外接充电;3.该车可选装不同形式的前照灯,可选装外推式应急窗或推拉式应急窗,可选装其他型式后围格栅,可选装其他型式舱门及格栅,可选装不同形式的车外后视镜,选装汉德车桥时底盘宽为 2450mm,选装免维护轮毂前桥时底盘宽为 2500mm,选装其它车桥时车宽为 2400mm;4.可选装空调,选装空调时整车高度为 3150mm.整备质量为 8700kg 时核载人数为 60/15-31 或 64/15-29 或 70/15-25,整备质量为 8400kg 时核载人数为 60/15-31 或 64/15-29 或 70/15-25,整备质量为 8100kg 时核载人数为 60/15-31 或 64/15-29 或 70/15-25;5.电池类型/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司,电机额定/峰值功率(kW):80/175;6.ABS 型号及生产企业:ABS-E 4S/4M/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;CM4XL-4S/4M/广州市瑞立科密汽车电子股份有限公司;7.该车配置行驶记录仪;8.该车为整车控制器限速,限速 69km/h;9.该车型使用的 245/70R19.5 型轮胎为 16 层级时负荷指数为 141/140(双钱、佳通),轮胎为 18 层级时负荷指数为 141/140(万力、中策),143/142(韩泰).		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
TZ405XS001	湖南中车时代电动汽车股份有限公司	0	175
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	

企业名称	无锡中车新能源汽车有限公司	**企业网址**	