明威牌 CMW9405TPBQ 型平板半挂车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	明威牌	公告批次	327
产品名称	明威牌 CMW9405TPBQ 型平板半挂车		
总质量(kg)	40000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	35200/35600	外形尺寸(mm)	长 9000/8500/8000；宽 2440/2550/2500；高 1500/1550/1580 等
整备质量(kg)	4800/4400	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	—	鞍座最大载质量(kg)	16000
接近角/离去角(°)	-/25/-/24/-/23	前悬/后悬(mm)	-/1000/-/1100/-/1200
轴荷(kg)	-/24000(三轴组)	最高车速(km/h)	—
备注：	该车尺寸对应关系(总长/轴距/后悬)9000/4030+1310+1310/1200;9000/3830+1310+1310/1200;8500/4030+1310+1310/1000;8500/3830+1310+1310/1100;8500/3680+1310+1310/1100;8000/3680+1310+1310/1000。装威伯科汽车控制系统(中国)有限公司 ABS 系统,ABS 系统控制器型号为 4005000880;广州瑞立科密汽车电子股份有限公司 ABS 系统,ABS 系统控制器型号为 CM2XL-4S/2M。侧防护材料 Q235,螺栓联接;后下部防护材料 Q235 截面尺寸槽形 150×70 毫米,与大梁焊接,距离地面高度 500 毫米。选装前挡板及前挡板外观结构。选装不同高度前挡板时,半挂车高度 2830 或 3000 或 3200 毫米。不选装前挡板时高度 1500 或 1550 或 1580 毫米。选装绳钩及紧绳器。选装钢制、塑胶挡泥板或雨帘式结构。选装尾部横梁结构。因选装结构引起的质量变化在 3%范围内.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
—	—	—	—
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	

企业名称	明威专用汽车有限公司	**企业网址**	