威拓瑞牌 WT5186GQW 型清洗吸污车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	威拓瑞牌	公告批次	320
产品名称	威拓瑞牌 WT5186GQW 型清洗吸污车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	3.65/7.5
额定质量(kg)	5720/5785	外形尺寸(mm)	长 8920/8720/8890 等；宽 2530；高 3580/3680
整备质量(kg)	12085	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3/2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	17/11	前悬/后悬(mm)	1430/2790/1400/2790
轴荷(kg)	6500/11500	最高车速(km/h)	89
备注:	污水罐有效容积 7.5 立方米,罐体外形尺寸(直径×直段长)(mm):1600×3600,选装污水罐外形尺寸(直径×直段长)(mm):1700×3400,运输介质为液态污物,介质密度为 800 千克/立方米。水罐额定载质量为 3500kg,罐体是由 2 个相同的梯形罐体组成,单个罐体外形尺寸(上底+下底)×高×长(mm):(767+563)×1255×2900,有效容积 3.65 立方米。清洗吸污两种功能不同时使用,两个罐体不能同时满载。侧面防护装置材料:3A21,连接方式:横竖杆之间螺栓连接,与车架之间螺栓连接。后下部防护装置材料为:Q235-A,截面尺寸为:140×110(mm),连接方式:横杆和连接槽钢之间焊接,连接槽钢和车架之间螺栓连接,离地高度 395mm。ABS 型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司。仅选用轴距为 4700mm 和 4500mm 的底盘。车辆的长度/轴距/前悬的对应关系为:1:8920/4700/1430,2:8720/4500/1430,3:8890/4700/1400,4:8690/4500/1400。主要专用装置为真空抽吸及高压清洗系统。随底盘选装驾驶室,选装卧铺侧窗装饰板,选装后背式排气管(对应底盘外廓高度 3090),选装前雾灯,选装后视镜;选装后部灯具。选装盘式吸污臂。		

【底盘技术参数】			
底盘型号	DFH1180EX8	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风商用车有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3800/3950/4200 等		
轮胎规格	10.00R20 18PR/275/80R22.5 18PR/295/60R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	7/9+6/8/10+8/8/9+6 等	前轮距(mm)	1876/1896/1920 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1820/1860/1800 等
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
D4.5NS6B190	东风康明斯发动机有限公司	4500	140
D6.7NS6B230		6700	169
B6.2NS6B210	东风康明斯发动机有限公司	6200	154
D4.0NS6B185	东风康明斯发动机有限公司	4000	136
DDi50E220-60		5000	162
B6.2NS6B230	东风康明斯发动机有限公司	6200	169
DDi50E190-60	东风商用车有限公司	5000	147
D4.0NS6B195		4000	143
D6.7NS6B260		6700	191

D4.5NS6B220 DDi47E210-60 B6.2NS6B260 B6.2NS6B245 DDi47E240-60 DDi47E260-60 D4.5NS6B240	东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司	4500 4750 6200 6200 4750 4750 4500	162 154 191 180 177 191 176
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	江苏威拓公路养护设备有限公司	**企业网址**	