江西牌JXK6103BEV型纯电动低入口城市客车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	江西牌	公告批次	320
产品名称	江西牌JXK6103BEV型纯电动低入口城市客车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	—	外形尺寸(mm)	10500×2550×3300
整备质量(kg)	11000	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	76/19-33	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	—	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	9/10	前悬/后悬(mm)	2305/2395
轴荷(kg)	7000/11000	最高车速(km/h)	69
备注:	1.该产品属于发展期,可全国销售,储能装置采用宁德时代新能源科技股份有限公司生产的磷酸铁锂离子电池.2.驱动电机类型:永磁同步电机,生产厂家:苏州绿控传动科技股份有限公司,电机峰值功率160kW,额定功率80kW.3.安装限速装置,限速69km/h.4.ABS型号:CM4XL-4S/4M,厂家:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.5.该车配置具有卫星定位功能的行驶记录仪.6. 275/70R 22.5轮胎为非标轮胎,负荷指数为152/148,仅限于中策橡胶集团有限公司、厦门正新海燕轮胎有限公司、普利司通(沈阳)轮胎有限公司生产.7.前后轮距对应关系:前轮距2101mm,对应后轮距1885mm;前轮距2090mm,对应后轮距1860mm.8.选装不同造型车窗、不同造型电子路牌、不同造型侧舱门,选装后视镜、铁轮辋、轮辋装饰件、轮眉、可取消乘客门按钮开关,选装不同造型后舱门。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
TZ370XS-LKM1101	苏州绿控传动科技股份有限公司	—	160
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	江西凯马百路佳客车有限公司	**企业网址**	