迪马牌 DMT5045XYCEV1-AM 型纯电动运钞车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	迪马牌	公告批次	320
产品名称	迪马牌 DMT5045XYCEV1-AM 型纯电动运钞车		
总质量(kg)	3510	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	705/640/645 等	外形尺寸(mm)	长 4744/4888/5040 等；宽 1972；高 2025/2080/2220 等
整备质量(kg)	2480/2540/2610	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2+3/3+2/3+3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	21/19/19/19/21/23 等	前悬/后悬(mm)	1026/883/1170/883/1170/1035 等
轴荷(kg)	1480/2030	最高车速(km/h)	120
备注：	1.主要专用装置:防弹运钞厢等;2.选装两种中顶车身样式;3.选装前不锈钢保险杠;4.选装无后保险杠;5.选装手动天窗和电动天窗样式;6.选装后尾门样式(单开门和双开门);7.选装无前保险杠;8.选装隐形射击孔;9.短车身车身长度:4744mm(无前后保险杠),4888mm(带前保险杠),5040mm(带前后保险杠),对应的前后悬分别为:1026mm/883mm,1170mm/883mm,1170mm/1035mm,长车身车身长度:5096mm(无前后保险杠),5240mm(带前保险杠),5390mm(带前后保险杠),对应的前后悬分别为:1026mm/1235mm,1170mm/1235mm,1170mm/1385mm,平顶车身高度:2025mm(电动天窗),2080mm(手动天窗),中顶车身高度:2220mm(电动天窗),2280mm(手动天窗),2240mm(另一种中顶样式);10.整备质量为 2480kg,乘员人数为 2+3 或 3+2 时,载质量为 705kg,乘员人数为 3+3 时,载质量为 640kg;整备质量为 2540kg,乘员人数为 2+3 或 3+2 时,载质量为 645kg,乘员人数为 3+3 时,载质量为 580kg;整备质量为 2610kg,乘员人数为 2+3 或 3+2 时,载质量为 575kg,乘员人数为 3+3 时,载质量为 510kg.11.随原车安装 ABS,ABS 系统型号:APG3550500G,ABS 系统生产企业:浙江亚太机电股份有限公司.12.储能装置种类:锂离子电池,储能装置单体生产企业:力神动力电池系统有限公司,储能装置总成生产企业:武汉力神动力电池系统科技有限公司;13.驱动电机类型:永磁同步电动机,驱动电机型号:TZ260XSDA4,电机额定功率 60KW,峰值功率 120KW,生产厂家:厦门捷欧大地和新能源有限公司;14.产品技术阶段:发展期,可在全国销售。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
TZ260XSDA4	厦门捷欧大地和新能源有限公司	—	120
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		

改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	重庆迪马工业有限责任公司	**企业网址**	