三力牌 CGJ5082GXEHFE6 型吸粪车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	三力牌	公告批次	320
产品名称	三力牌 CGJ5082GXEHFE6 型吸粪车		
总质量(kg)	8280	罐体容积(m3)	4.9
额定质量(kg)	3900	外形尺寸(mm)	6026×2125×2540
整备质量(kg)	4185	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	25/18	前悬/后悬(mm)	1051/1610
轴荷(kg)	3000/5280	最高车速(km/h)	100
备注:	1.该车仅选用底盘轴距 3365mm.装运介质:粪便,污水,密度为 800kg/m3,罐体外形尺寸(mm)(长轴×短轴×直线段长度):1536×1168×3500(直线段),罐体总长 3700mm,罐体有效容积:4.9 立方米;2,该车尾部可选装有三种放粪阀形式,D 型阀有不同的法兰形式,见选装照片.3.该车配置 ABS,ABS 系统控制器型号:CM4XL-4S/4M,ABS 系统控制器生产厂家:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,选装 ABS 系统型号/厂家为 VIE ABS-Ⅱ/浙江万安科技股份有限公司.4.侧防材料:铝合金,螺栓连接,后防材料:Q235-B,连接方式:螺栓连接,后防截面尺寸:120×50(mm),离地高度:470mm.该车具有罐体及真空抽吸系统,主要用于抽吸粪便,污水.		

【底盘技术参数】			
底盘型号	HFC1081P31K1C7ZS	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	江淮牌	生产企业	安徽江淮汽车集团股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3365/3845/4200 等		
轮胎规格	7.50R16LT 14PR/8.25R16LT 14PR		
钢板弹簧片数	9/12+6/9/9+7/9/6+7 等	前轮距(mm)	1695/1615/1715 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1600/1785/1705
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
D30TCIF2	昆明云内动力股份有限公司	2977	120
HFC4DE2-2E	安徽康明斯动力有限公司	2951	117
B4.0NS6B160	安徽康明斯动力有限公司	4000	118
YCY24140-60	广西玉柴机器股份有限公司	2360	103
HFC4DE3-2EA	安徽康明斯动力有限公司	2499	125
YCF25160-66A	广西玉柴机器股份有限公司	2488	116
YCY25180-66	广西玉柴机器股份有限公司	2499	130

整车详细介绍	
底盘说明	底盘配置:
改装说明	改装配置:
产品报价	

联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	航天晨光股份有限公司	**企业网址**	