# 晶马牌JMV6801GRBEV6型纯电动城市客车

暂无公告图片

| 【整车技术参数】 | | | |
|---|---|---|---|
| 产品商标 | 晶马牌 | 公告批次 | 327 |
| 产品名称 | 晶马牌JMV6801GRBEV6型纯电动城市客车 | | |
| 总质量(kg) | 12000 | 罐体容积(m3) | — |
| 额定质量(kg) | — | 外形尺寸(mm) | 长 8045；宽 2400；高 2960/3130 |
| 整备质量(kg) | 7350 | 货厢尺寸(mm) | — |
| 额定载客(人) | 56/14-26/46/14-26 | 准拖挂车总质量(kg) | — |
| 驾驶室准乘人数(人) | — | 鞍座最大载质量(kg) | — |
| 接近角/离去角(°) | 10/14 | 前悬/后悬(mm) | 1880/1965 |
| 轴荷(kg) | 4500/7500 | 最高车速(km/h) | 69 |
| 备注: | 1.可取消空调,取消空调车高2960mm;选装空调车高为3130mm;2.储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;3.驱动电机的额定功率为80kW,峰值功率为150kW;4.ABS系统控制器型号/生产企业:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;5.选装空气弹簧时前轮距为1960mm、后轮距为1820mm。6.配置卫星定位功能行驶记录仪;7.选装前组合灯;8.选装外后视镜;9.该车可选装245/70R19.5型18层级的非标轮胎,负荷指数为141/140。 | | |
| 【底盘技术参数】 | | | |
| 底盘型号 | — | 底盘名称 | — |
| 商标名称 | — | 生产企业 | — |
| 轴数 | — | 轮胎数 | — |
| 轴距(mm) | — | | |
| 轮胎规格 | — | | |
| 钢板弹簧片数 | — | 前轮距(mm) | — |
| 燃料种类 | — | 后轮距(mm) | — |
| 排放依据标准 | — | | |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
| TZ290XSHK80 | 长沙威康动力技术有限公司 | — | 150 |
| 整车详细介绍 | | | |
| 底盘说明 | 底盘配置: | | |
| 改装说明 | 改装配置: | | |
| 产品报价 | | | |
| **联系人** | | **邮箱** | |
| **联系电话** | | **传真** | |
| **企业名称** | 江西江铃集团晶马汽车有限公司 | **企业网址** | |