三力牌 CGJ5183GSSBJE6 型洒水车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	三力牌	公告批次	401
产品名称	三力牌 CGJ5183GSSBJE6 型洒水车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	10
额定质量(kg)	10070	外形尺寸(mm)	长 8060/8720；宽 2530；高 2810/2790
整备质量(kg)	7800	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	16/15	前悬/后悬(mm)	1270/2290
轴荷(kg)	6500/11500	最高车速(km/h)	89
备注:	1.该车仅选用 4500mm 轴距;装运介质:水;密度:1000 千克/立方米;罐体总容量:10.5 立方米,罐体有效容积:10 立方米,罐体外形尺寸(mm)(长轴×短轴×直线段):2304×1380×4800(直线段),罐体总长 4890mm;2.该车可选装前喷枪,此时车辆总长为 8720mm,且具有前伸为 660mm;该车并可选装后上喷雾,小卷盘;3.该车配置 ABS,ABS 系统型号/生产企业对应关系:ABS-E/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;ABS/ASR-24V-4S/4M/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;4.侧防材料:铝合金,连接方式:螺栓连接,后防材料:Q235-B,后防截面尺寸:160×50(mm),最大离地高度:480mm;5.该车可随底盘选装驾驶室外观;6.该车型可选装 ETC 车载装置;7.该车配置水罐,水路喷洒水装置和控制系统,主要用于路面洒水降尘作业;8.该车可选装一种前置喷枪样式,选装一种鸭嘴型前喷;9.随底盘选装前部 LOGO 标识,选装欧航新标识,选装无前雾灯外观.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	BJ1186VKPHK-1K	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	福田牌	生产企业	北汽福田汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	4500/5500/5150 等		
轮胎规格	10.00R20 18PR/11R22.5 18PR/275/80R22.5 18PR 等		
钢板弹簧片数	10/8+8/10/10+8/3/4+3 等	前轮距(mm)	2008/1960/1931 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1860/1840
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
CA6DH1-22E6	中国第一汽车集团有限公司	5700	165
B6.2NS6B210	东风康明斯发动机有限公司	6200	154
B6.2NS6B230	东风康明斯发动机有限公司	6200	169
F4.5NS6B190	北京福田康明斯发动机有限公司	4500	140
D6.7NS6B230	东风康明斯发动机有限公司	6700	169
D6.7NS6B260	东风康明斯发动机有限公司	6700	191
F4.5NS6B220	北京福田康明斯发动机有限公司	4500	162
B6.2NS6B245	东风康明斯发动机有限公司	6200	180
YCS06220-60	东风康明斯发动机有限公司	6234	162
YCS04220-61A	东风康明斯发动机有限公司	4295	162
F4.5NS6B240A	北京福田康明斯发动机有限公司	4500	176
YCS06245-60A	东风康明斯发动机有限公司	6234	180
YCS04200-68	东风康明斯发动机有限公司	4156	147
YCS04240-66	广西玉柴机器股份有限公司	4295	173

A7NS6B270 F4.5NS6B280A	广西玉柴机器股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司	7000 4500	199 206
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	航天晨光股份有限公司	**企业网址**	