春星牌 ZZT5120TQP-6 型气瓶运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	春星牌	公告批次	381
产品名称	春星牌 ZZT5120TQP-6 型气瓶运输车		
总质量(kg)	11995	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	7730	外形尺寸(mm)	7040×2450×2505
整备质量(kg)	4070	货厢尺寸(mm)	5150×2250×600
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	20/13.5	前悬/后悬(mm)	1155/1985
轴荷(kg)	4360/7635	最高车速(km/h)	80
备注:	车身侧面及后部粘贴橙色反光标识和气体标志牌;在车体后部设置安全标示;该车为危险品运输车;选装无栅栏;选装不燃标志牌;随底盘选装新前围、不同侧门结构的驾驶室、不同的后部灯具;仅选用底盘的 3900mm 轴距;运输具有独立容器包装的易燃气体:液化石油气,压缩甲烷或甲烷含量高的压缩天然气,乙炔,乙烷,丁烷,丁烯,丙烯,二甲醚,压缩氢;运输具有独立容器包装的非易燃无毒气体:二氧化碳,压缩氧(氮,空气,氦,氩,氖),运送危险品类项号:2.1;2.2;该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;防护装置材料为 Q235,与车辆连接方式为螺栓连接;后防护断面宽 100×50mm,离地高 490mm;发动机最大净功率为:WP3NQ160E61(114kw).ABS 生产厂家/型号:1.广州瑞立科密汽车电子股份有限公司/CM4XL-4S/4M;2.浙江万安科技股份有限公司/VIE ABS-II.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;仅采用前盘制动和限速装置的底盘;排气管前置;仅用子午线轮胎;油耗对应关系:20.8(WP3NQ160E61);选装不同形式的的侧防护装置,侧防护装置材料是冷板-Q235,与车辆连接方式为螺栓连接;选装不同形式的栅栏;选装液压尾板;尾板收起状态的水平长度 295mm,尾板总质量 450KG;后防护装置材料为 Q235 圆管-2.0,与车辆连接方式为螺栓连接,后防护断面直径 120mm,离地高 495mm;扩展不同形式的后部		
【底盘技术参数】			
底盘型号	CA1120P40K59L4BE6A84	底盘名称	平头柴油载货汽车底盘
商标名称	解放牌	生产企业	中国第一汽车集团有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	4200/3900/3600		
轮胎规格	245/70R19.5 16PR/8.25R20 16PR/255/70R22.5 16PR		
钢板弹簧片数	3/3+3/3/7+9/3/10+4 等	前轮距(mm)	1738/1761/1726 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1678/1740/1690 等
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
WP3NQ160E61	潍柴动力股份有限公司	2970	118
D30TCIF1		2977	125
CA4DD1-16E6	昆明云内动力股份有限公司	3000	121
CA4DD2-18E6	中国第一汽车集团有限公司	3230	132
CA4DH1-18E6		3800	132
YN25PLUS160B	中国第一汽车集团有限公司	2499	114
CA4DT2-18E68		2440	129
YN25PLUS180	中国第一汽车集团有限公司	2499	129
CA4DT2A20E610	昆明云内动力股份有限公司	2440	143
Q30A-182E60		2980	132

	中国第一汽车集团有限公司 昆明云内动力股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 安徽全柴动力股份有限公司		
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	山东正泰希尔专用汽车有限公司	**企业网址**	