森源牌 SMQ5181GQXEQE6 型清洗车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	森源牌	公告批次	378
产品名称	森源牌 SMQ5181GQXEQE6 型清洗车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	10.3
额定质量(kg)	10305/10370	外形尺寸(mm)	长 8800/8355；宽 2500；高 2845
整备质量(kg)	7500	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3/2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	11/11/19/11	前悬/后悬(mm)	1260/2595
轴荷(kg)	6500/11500	最高车速(km/h)	105
备注:	仅选用 4500mm 轴距.介质名称:水;介质密度:1000 千克/立方米;罐体外形尺寸(长度×长轴×短轴):4950×2280×1300(mm);罐体总容量:10.82 立方米,罐体有效容积:10.3 立方米.侧防护材料材质:Q345B,与罐体底架采用螺栓连接.后防护材料材质:Q345B,与车架采用螺栓连接,后防护装置断面尺寸:240×60mm,离地高度 495mm.该车有两种配置:A:车前不安装电动高炮;B:车前安装电动高炮.A 配置时整车长度 8355mm;B 配置时整车长度 8800mm,前伸 445mm.随底盘选装油箱,电瓶,尿素罐,储气筒左右安装位置等,可取消管路自吸,倒车监控,中对冲,箭头灯,气控箱;选装前置对冲,前置鸭嘴,鸭嘴手动球阀,对冲手动球阀,不同外观对冲,后对冲,车前右侧电动高炮,后平台护栏,后部电动高炮,顶部管路手动球阀,后洒管路手动球阀,不同管路结构,罐体封头不同造型,不同罐口结构 1、2(随罐口位置选装不同扶手结构),后喷雾,顶喷雾,顶部绿化浇灌,后部绿化浇灌,不同外观后部高炮,卷盘总成,工具箱;选装自吸管安装位置.选装新型上装外观及配套选装件,如选装尾部平台及管道样式,选装罐体外观样式,选装前置鸭嘴,选装高位花洒,选装前置电子水炮,选装尾部结构样式,选装工具箱,选装后对冲,选装气动球阀,选装箭头灯.ABS 型号/生产厂家: J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司;ABS/ASR-24V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司.该车用途为路面冲洗;主要装置为清洗装置.		

【底盘技术参数】			
底盘型号	EQ1185LJ9CDE	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3600/3950/4500 等		
轮胎规格	295/80R22.5 18PR/10.00R20 18PR/275/80R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	8/10+7/8/-/7/7+3 等	前轮距(mm)	1862/1933/1949 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1806/1865
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
CY4SK761	东风朝阳朝柴动力有限公司	4087	145
YCS04200-68		4156	147
D4.5NS6B220	广西玉柴机器股份有限公司	4500	162
B6.2NS6B210		6200	154
B6.2NS6B230	东风康明斯发动机有限公司	6200	169
D4.0NS6B195		4000	143
D45TCIF1	东风康明斯发动机有限公司	4461	162
B6.2NS6B260		6200	191
D4.5NS6B240	东风康明斯发动机有限公司	4500	176

	昆明云内动力股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司		
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	河南森源重工有限公司	**企业网址**	