# 陕汽牌 SXW9400CCYE 型仓栅式运输半挂车

暂无公告图片

| 【整车技术参数】 | | | |
|---|---|---|---|
| 产品商标 | 陕汽牌 | 公告批次 | 327 |
| 产品名称 | 陕汽牌 SXW9400CCYE 型仓栅式运输半挂车 | | |
| 总质量(kg) | 40000 | 罐体容积(m3) | — |
| 额定质量(kg) | 33500/33700/34000 | 外形尺寸(mm) | 长 13000/12500/12000；宽 2550/2500；高 3990/3790/3590 等 |
| 整备质量(kg) | 6500/6300/6000 | 货厢尺寸(mm) | 长 12840/12340/11840；宽 2450/2430/2400 等；高 600 |
| 额定载客(人) | — | 准拖挂车总质量(kg) | — |
| 驾驶室准乘人数(人) | — | 鞍座最大载质量(kg) | 16000 |
| 接近角/离去角(°) | -/14/-/12/-/13 等 | 前悬/后悬(mm) | -/2200/-/2300/-/2100 等 |
| 轴荷(kg) | -/24000(三轴组) | 最高车速(km/h) | — |
| 备注： | 车厢底板至仓栅顶部距离分别为 2600mm,2400mm,2200mm,2000mm,1800mm;车辆的外形尺寸参数(mm)长度/前悬/轴距/后悬对应关系为:13000/1300/6880+1310+1310/2200,13000/1400/6680+1310+1310/2300,12500/1300/6480+1310+1310/2100,12000/1300/6280+1310+1310/1800;该车后部选装花栏式后门,对开式半封闭后门,对开全封闭后门;侧面选装仓栅样式:可为一层仓栅,二层仓栅,三层仓栅,对开门锁杆,对开门半截锁杆,隐形锁杆;上下层仓栅可以等高也可以不等高;前档板选装篷布框及爬梯;整车货厢栏板选装横瓦楞,竖瓦楞,方管,五开扇,六开扇和三对开扇样式;立柱可选内插,外插样式;前立柱可选圆弧形;立柱颜色可与栏板颜色不同;大梁结构可选冲孔或不冲孔;选装空气悬架;选装后部灯具;因选装引起的整备质量变化均在 3%内;ABS 系统厂家为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,型号为 CM2XL-4S/2M;侧,后防护栏材料均为 Q235,与车架连接方式:侧面为焊接,后部为焊接,后防护栏主要尺寸:断面尺寸为 150×55mm,离地高度为 480mm。 | | |
| 【底盘技术参数】 | | | |
| 底盘型号 | — | 底盘名称 | — |
| 商标名称 | — | 生产企业 | — |
| 轴数 | — | 轮胎数 | — |
| 轴距(mm) | — | | |
| 轮胎规格 | — | | |
| 钢板弹簧片数 | — | 前轮距(mm) | — |
| 燃料种类 | — | 后轮距(mm) | — |
| 排放依据标准 | — | | |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
| — | — | — | — |
| 整车详细介绍 | | | |
| 底盘说明 | 底盘配置： | | |
| 改装说明 | 改装配置： | | |
| 产品报价 | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **联系人** | | **邮箱** | |
| **联系电话** | | **传真** | |
| **企业名称** | 陕汽乌海专用汽车有限公司 | **企业网址** | |