路鑫牌 NJJ5250XXH6 型救险车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	路鑫牌	公告批次	404
产品名称	路鑫牌 NJJ5250XXH6 型救险车		
总质量(kg)	25000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	—	外形尺寸(mm)	长 10680；宽 2530；高 3990/3890
整备质量(kg)	24870/24805	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	20/10	前悬/后悬(mm)	1480/3500
轴荷(kg)	7000/18000(二轴组)	最高车速(km/h)	89
备注:	1.顶部封闭不可开启;侧面选装无车顶围栏时,整车高度为 3890mm,侧面选装 LED 显示屏,侧后上翻门,车身侧面选装黄色爆闪灯;后部选装 LED 显示屏,双开门,箭头灯,海洋王灯;车顶选装高杆照明灯时,整车高度为 3990mm;2.侧后防护材质为 Q235,以车身结构代替防护装置,后防护离地高度为 450mm;3.该车专用装置:发电机组或柴油机,水泵,控制系统等,主要用于应急救险需要,可应急发电,应急救险时抽排污水;4.ABS 型号:3631010-C2000,ABS 生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;ABS 型号:ABS 8,ABS 生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;ABS 型号:4460046450,ABS 生产厂家:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;5.发动机 D6.7NS6B290、DDi75E350-60、DDi75E300-60、DDi75E340-60、D6.7NS6B320 的最大净功率为 208kW,252kW,215kW,245kW,226kW.6.装备有具有卫星定位功能的行驶记录仪;7.车厢内部:选装便携式潜水泵、选装凸轮转子泵、液压动力站、渣浆泵和搬运机构; 7.随底盘选装颜色不同的后视镜。8.随底盘选装 D310 驾驶室.9.后部选装大尺寸对开门、选装不同样式的内部装置		
【底盘技术参数】			
底盘型号	DFH1250D4	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风商用车有限公司
轴数	3	轮胎数	10
轴距(mm)	4350+1350/5350+1350/5700+1350 等		
轮胎规格	295/80R22.5 18PR/11.00R20 18PR		
钢板弹簧片数	3/10/3/4/9/10 等	前轮距(mm)	2010/2040/2070
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1860/1860/1880/1880
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
D6.7NS6B290	东风康明斯发动机有限公司	6700	213
DDi75E350-60	东风商用车有限公司	7500	257
DDi75E300-60	东风商用车有限公司	7500	220
DDi75E340-60	东风商用车有限公司	7500	250
D6.7NS6B320	东风康明斯发动机有限公司	6700	231

整车详细介绍	
底盘说明	底盘配置:
改装说明	改装配置:

产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	南京金长江交通设施有限公司	**企业网址**	