工九牌 XSZ5250GQXDFE6 型清洗车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	工九牌	公告批次	322
产品名称	工九牌 XSZ5250GQXDFE6 型清洗车		
总质量(kg)	25000	罐体容积(m3)	14.08
额定质量(kg)	13410	外形尺寸(mm)	长 10200/10220/11100 等；宽 2540；高 3190
整备质量(kg)	11460	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	20/10/10/10	前悬/后悬(mm)	1480/3020/1500/3020
轴荷(kg)	7000/18000(二轴组)	最高车速(km/h)	89
备注：	1,该车仅选用 4350mm+1350mm 轴距,罐体有效容积 14.08 立方米,罐体外形尺寸(长轴×短轴×长度)(mm):2200×1400×6840.2,该车型有 3 种配置:A(标配罐体,车前无喷水架);B(标配罐体,车前有喷水架);C(标配罐体,车前有自动高炮);A 配置时,整车长度为 10200mm,接近角 20°,;B 配置时,整车长度为 11100mm,接近角 10°,前伸为 900mm,C 配置时,整车长度为 11100mm,接近角 10°,,前伸为 900mm.整车长/前悬(mm):10200/1480,10220/1500,11100/1480,11120/1500.3,侧防护材料材质为铝合金,与副车架采用螺栓连接；后防护材料材质为 Q345B,截面尺寸为 200×80(mm),与车辆连接方式为螺栓连接,离地高度为 465mm.4,.ABS 型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.5,该车专用作业装置有罐体装置、水泵,用于喷洒路面、对路面进行清洗.6.随底盘选装驾驶室。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	DFH1250D4	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风商用车有限公司
轴数	3	轮胎数	10
轴距(mm)	4350+1350/5350+1350/5700+1350 等		
轮胎规格	295/80R22.5 18PR/11.00R20 18PR		
钢板弹簧片数	3/10/3/4/9/10 等	前轮距(mm)	2010/2040/2070
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1860/1860/1880/1880
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
D6.7NS6B290	东风康明斯发动机有限公司	6700	213
DDi75E350-60	东风商用车有限公司	7500	257
DDi75E300-60	东风商用车有限公司	7500	220
DDi75E340-60	东风商用车有限公司	7500	250
D6.7NS6B320	东风康明斯发动机有限公司	6700	231

整车详细介绍	
底盘说明	底盘配置：
改装说明	改装配置：

产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	信阳雄狮重工科技发展有限公司	**企业网址**	