程力威牌 CLW5162GPS6 型绿化喷洒车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	程力威牌	公告批次	408
产品名称	程力威牌 CLW5162GPS6 型绿化喷洒车		
总质量(kg)	16200	罐体容积(m3)	8.9
额定质量(kg)	8970/8905	外形尺寸(mm)	长 7660/8240/7990；宽 2520；高 3200
整备质量(kg)	7100	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	18/12	前悬/后悬(mm)	1260/2450/1420/2450
轴荷(kg)	5600/10600	最高车速(km/h)	105
备注:	1.罐体总容量为 9.35 立方米,罐体有效容积:8.90 立方米,此车型仅选用 3950mm 轴距底盘,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)为(mm): 4000×2300×1450; 2.侧防护及后下部防护装置均采用 Q235B 材质,均采用螺栓连接,后下部防护尺寸:150×50(mm),离地面高度 480mm。3.ABS 系统生产厂家/型号 :焦作博瑞克控制技术有限公司/J ABS;襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。4.专用装置:罐体,主要用于洒水及园林绿化。5.随底盘选装油箱,电瓶,尿素罐,储气筒左右安装位置,选装新款轮罩外观样式。6.选装罐体涂装样式,选装后部涂装样式,选装尾部平台不带雾炮机组样式及管道样式,选装前置鸭嘴,选装高位花洒,选装工具箱,选装后对冲,选装气动球阀,选装进出水口样式,选装新款侧后防护样式,选装雾炮机组样式,选装后平台水炮样式,选装炮筒样式,选装不带炮筒样式,选装侧防连接件样式,选装智能摄像头,选装前智能水炮样式,选装驾驶室样式。7.选装前智能水炮。当选装前智能水炮时前伸为 580mm,对应整车长为 8240mm。选装前部支架,当选装前部支架时,前伸为 170mm,对应整车长为 7990mm.选装后部箭头指示灯,箭头指示灯只在作业时开启.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	EQ1165LJ9CDE	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3950/4500/4700 等		
轮胎规格	9.00R20 16PR/10.00R20 18PR/295/80R22.5 18PR 等		
钢板弹簧片数	8/10+7/7/7+3/6/7+3	前轮距(mm)	1862/1933/1949 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1806/1865
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
D4.0NS6B195	东风康明斯发动机有限公司	4000	143
D4.5NS6B220		4500	162
B6.2NS6B230	东风康明斯发动机有限公司	6200	169
YCS04200-68	东风康明斯发动机有限公司	4156	147
YCY30165-60		2970	121
CY4SK761	广西玉柴机器股份有限公司	4087	145
B6.2NS6B210	广西玉柴机器股份有限公司	6200	154
YCY30170-60		2970	125
D45TCIF1	东风朝阳朝柴动力有限公司	4461	162
D4.5NS6B240		4500	176

D30TCIF1 H33-210E60 H33A-210E60	东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司	2977 3300 3300	125 154 154
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	程力专用汽车股份有限公司	**企业网址**	