# 驰远牌 BSP5126ZYS 型压缩式垃圾车

暂无公告图片

| 【整车技术参数】 | | | |
|---|---|---|---|
| 产品商标 | 驰远牌 | 公告批次 | 382 |
| 产品名称 | 驰远牌 BSP5126ZYS 型压缩式垃圾车 | | |
| 总质量(kg) | 11995 | 罐体容积(m3) | — |
| 额定质量(kg) | 4100/3780/3700 | 外形尺寸(mm) | 长 7150/7490/7530 等；宽 2400；高 2670 |
| 整备质量(kg) | 7700/8020/8100 | 货厢尺寸(mm) | — |
| 额定载客(人) | — | 准拖挂车总质量(kg) | — |
| 驾驶室准乘人数(人) | 3 | 鞍座最大载质量(kg) | — |
| 接近角/离去角(°) | 21/9 | 前悬/后悬(mm) | 1130/2220 |
| 轴荷(kg) | 4350/7645 | 最高车速(km/h) | 103 |
| 备注: | 仅选用 3800mm 轴距;该车选装 4 种配置后部工作机构,配置 A 型摆臂式提升机构后伸量为 340mm,车总长 7490mm,额定载质量 3700kg,整备质量 8100kg;配置 B 型挂桶式提升机构(外观可选配)后伸量为 380mm,车总长 7530mm,额定载质量 3780kg,整备质量 8020kg;配置 C 型簸箕式提升机构后伸量为 550mm,车总长 7700mm,额定载质量 3700kg,整备质量 8100kg;配置 D 型无后盖,车辆尺寸质量与基础车型相同,质量变化在误差内不计;侧防护装置材质为铝合金,连接方式:螺栓连接;后防护由专用作业装置代替,离地高度为 340mm;ABS 型号/厂家:ABS 型号:ABS/ASR-24V-4S/4M ,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司;车辆装有垃圾箱体、填装器、后上料装置,用以收集、处理、转运垃圾作业;发动机与油耗值对应关系为(L/100Km):Q28-130E60/20.9,YCY30165-60/21.3,CY4SK261/20.1,CY4SK361/20.4,YCY24140-60/21.1,ZD30D16-6N/20.3,NV30-C6D/20.3,H30-165E60/21.0,CY4SK161/20.4,NV30-C6G/20.6,NV30-C6C/20.3,D4.0NS6B170/20.5,D4.0NS6B185/20.4,YCS04190-68/20.3,D4.0NS6B160/20.7,CY4BK261/21.1,D4.0NS6B195/21.3,D25TCIF1/20.3,D30TCIF1/20.2,D40TCIF1/20.3,D45TCIF1/20.2 随底盘选装驾驶室.该车型可选装 ETC 车载装置. | | |
| 【底盘技术参数】 | | | |
| 底盘型号 | EQ1125SJ8CDC | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
| 商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
| 轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
| 轴距(mm) | 3800/3950/4050 等 | | |
| 轮胎规格 | 245/70R19.5/8.25R20/245/70R19.5 16PR 等 | | |
| 钢板弹簧片数 | 8/10+7/12/12+9 | 前轮距(mm) | 1745/1802/1820 等 |
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1630/1650/1800 等 |
| 排放依据标准 | GB17691-2018 国Ⅵ | | |

| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
|---|---|---|---|
| YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121 |
| D30TCIF1 | | 2977 | 125 |
| CY4SK361 | 昆明云内动力股份有限公司 | 3856 | 125 |
| NV30-C6D | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 120 |
| ZD30D16-6N | | 2953 | 120 |
| D25TCIF1 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2499 | 110 |
| CY4SK161 | | 3856 | 135 |
| NV30-C6G | 东风轻型发动机有限公司 | 2968 | 115 |
| D4.0NS6B185 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4000 | 136 |
| CA4DD2-18E6-30 | | 3230 | 132 |
| YCS04190-68 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 4156 | 140 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| D40TCIF1<br>D4.0NS6B195<br>D4.0NS6B170<br>H30-165E60<br>D4.0NS6B160<br>NV30-C6C<br>Q28-156E60<br>CA4DB2A16E68<br>CA4DB2-17E68<br>YCY30170-60<br>YN25PLUS160B<br>Q25D-160E60<br>D3.0NS6B210H<br>Q30A-182E60 | 东风朝阳朝柴动力有限公司<br>东风康明斯发动机有限公司<br>中国第一汽车集团有限公司<br>广西玉柴机器股份有限公司<br>昆明云内动力股份有限公司<br>东风康明斯发动机有限公司<br>东风康明斯发动机有限公司<br>安徽全柴动力股份有限公司<br>东风康明斯发动机有限公司<br>东风朝阳朝柴动力有限公司<br>安徽全柴动力股份有限公司<br>中国第一汽车集团有限公司<br>中国第一汽车集团有限公司<br>广西玉柴机器股份有限公司<br>昆明云内动力股份有限公司<br>安徽全柴动力股份有限公司<br>东风康明斯发动机有限公司<br>安徽全柴动力股份有限公司 | 4052<br>4000<br>4000<br>3000<br>4000<br>3093<br>2800<br>2440<br>2440<br>2970<br>2499<br>2496<br>2998<br>2980 | 135<br>143<br>125<br>120<br>118<br>120<br>115<br>118<br>125<br>125<br>114<br>116<br>155<br>132 |
| 整车详细介绍 | | | |
| 底盘说明 | 底盘配置： | | |
| 改装说明 | 改装配置： | | |
| 产品报价 | | | |
| **联系人** | | **邮箱** | |
| **联系电话** | | **传真** | |
| **企业名称** | 北京事必达汽车有限责任公司 | **企业网址** | |