凌宇牌 CLY5250GSSE6 型洒水车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	凌宇牌	公告批次	359
产品名称	凌宇牌 CLY5250GSSE6 型洒水车		
总质量(kg)	25000	罐体容积(m3)	14.3
额定质量(kg)	13700/13635	外形尺寸(mm)	长 9530/9550；宽 2520；高 3190
整备质量(kg)	11170	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	16/12	前悬/后悬(mm)	1480/2350/1500/2350
轴荷(kg)	7000/18000(二轴组)	最高车速(km/h)	89
备注：	该车仅选用底盘 4350+1350mm 轴距.罐体有效容积为 14.3 立方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴):6150×2310×1420(mm).整车长=前悬+轴距+后悬(mm)对应关系:9550=1500+4350+1350+2350,9530=1480+4350+1350+2350;侧防护材质:Q235-A,连接方式:螺栓连接;后防护材质:Q345,连接方式:螺栓连接,后防护断面尺寸/离地高:120×60/480(mm).安装带有卫星定位功能的行驶记录仪.ABS 型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司.该车专用装置:罐体及洒水装置,用于路面洒水清洗作业.随底盘选装驾驶室,选装后上喷雾及侧喷雾喷洒,选装后防护处低位喷洒.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	DFH1250D4	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风商用车有限公司
轴数	3	轮胎数	10
轴距(mm)	4350+1350/5350+1350/5700+1350 等		
轮胎规格	295/80R22.5 18PR/11.00R20 18PR		
钢板弹簧片数	3/10/3/4/9/10 等	前轮距(mm)	2010/2040/2070
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1860/1860/1880/1880
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
D6.7NS6B290 DDi75E350-60 DDi75E300-60 DDi75E340-60 D6.7NS6B320	东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司	6700 7500 7500 7500 6700	213 257 220 250 231
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			

联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	洛阳中集凌宇汽车有限公司	**企业网址**	